

Сплит-система низкотемпературная POLAIR SB 108 S

Низкотемпературная сплит-система **POLAIR SB 108 S** предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем с распределительной коробкой с клеммной колодкой. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

Здесь вы можете подобрать холодильную машину, задав необходимые параметры.

Комплектация:

- Наружный блок:
 - Компрессор
 - Медно-алюминиевый конденсатор
 - Вентилятор обдува
 - Фильтр-осушитель
 - Электрический блок управления
 - Ванночка сбора и выпаривания конденсата
- Внутренний блок:
 - Испаритель
 - Вентилятор обдува
 - ТЭН оттайки испарителя
 - Поддон сбора конденсата
- Светодиодный светильник
- Комплект медных трубок в термоизоляции длиной 5 м, дренажная трубка – 1 м. Концы трубок запаены или обжаты

Особенности:

- Электрическая оттайка испарителя
- Герметичный поршневой компрессор ведущих европейских производителей
- В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка
- Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом
- Равномерное распределение холодного воздуха по всему объему камеры
- Легкость монтажа, демонтажа, подключения и эксплуатации

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от сплит-системы)

Цена: 59120 руб.



Характеристики

Тип	низкотемпературная
Шаг ребер	3,6 мм
Хладагент	R404
Напряжение	220 В
Конденсатор	Шаг ребер 3,2 мм Поверхность: 6,25 м2 Количество вентиляторов: 1 Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин. Диаметр крыльчатки: 254 мм Производительность: 600 м3/час
Поверхность	4,63 м2
Электрокабель	Внешний силовой 2х 1,5 + 1х 1,5 Силовой соединительный: 4х 1,5 + 1х 1,5 Соединение датчиков: 3х 0,75
Объем упаковки	0,51 м3
Внешний силовой	2х 1,5 + 1х 1,5
Воздухоохладитель	Шаг ребер 3,6 мм Поверхность: 4,63 м2 Количество вентиляторов: 1 Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин. Диаметр крыльчатки: 200 мм Производительность: 600 м3/час
Диаметр крыльчатки	200 мм
Габариты в упаковке	879х563х910 мм
Производительность	600 м3/час
Соединение датчиков	3х 0,75
Температурный режим	от -25 до -15 °С
Мощность вентилятора	0,018 кВт / 2600 об/мин.
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	704 мм
Ширина внешнего блока	от 490 до 690 мм
Вес общий (с упаковкой)	86 кг
Количество хладагента	0,75 кг
Потребляемая мощность	1 кВт

Характеристики

Глубина внешнего блока	315 мм
Вес общий (без упаковки)	55 кг
Силовой соединительный	4x 1,5 + 1x 1,5
Дальность струи воздуха	4 м
Количество вентиляторов	1
Высота внутреннего блока	от 418 до 618 мм
Ширина внутреннего блока	от 408 до 481 мм
Глубина внутреннего блока	280 мм
Диаметр всасывающей трубки	12 мм
Диаметр нагнетательной трубки	6 мм

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23