

## Сплит-система среднетемпературная Ариада KMS 120

Среднетемпературная сплит-система **Ариада KMS 120** серии Лидер предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено автоматической системой оттаивания испарителя.

В комплект поставки входят набор медных трубок длиной 5 м с термоизоляцией и соединительный кабель между внутренним и внешним блоками.

Сплит-система поставляется заправленная хладагентом.

### Особенности:

- Компрессор L'unite Hermetique CAJ 4517Z
- 2 вентиля на выходе
- Реле высокого и низкого давления
- Фильтр-осушитель жидкостной
- Подогреватель картера компрессора
- Осевой электровентильатор
- Воздушные испарители и конденсаторы изготовлены по технологии итальянской фирмы GBS, где плотный контакт между медными трубками и алюминиевыми ламелями достигается за счет раздачи труб

### Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» - для эксплуатации на улице ( при температуре до -10 °С)
- Автоматический регулятор давления конденсации
- Монитор напряжения, обеспечивающий защиту сплит-системы от скачков напряжения и от перекося фаз
- Комплект дистанционного управления

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

**Цена: 88940 руб.**



Характеристики	
Тип	среднетемпературная
Шаг ребер	4,2 / 8,4 мм
Хладагент	R404
Напряжение	220 В
Длина струи	5 м
Конденсатор	0,629 м3

## Характеристики

Поверхность	8,53 м2
Мощность ТЭНов	0,7 кВт
Объём упаковки	Конденсатор 0,629 м3 Воздухоохладитель: 0,403 м3
Воздухоохладитель	0,403 м3
Диаметр крыльчатки	200 мм
Габариты в упаковке	Конденсатор 1100x550x1040 мм Воздухоохладитель: 900x700x640 мм
Производительность	800 м3/час
Температурный режим	от -5 до 5 °С
Мощность вентилятора	0,19 кВт
Мощность компрессора	1,4 кВт Конденсатор Поверхность: 12,7 м2 Количество вентиляторов: 2 Мощность вентилятора: 0,19 кВт Диаметр крыльчатки: 254 Производительность: 1500 м3/час
Страна-производитель	Россия
Потребляемая мощность	1.71 кВт
Количество вентиляторов	2
Объем холодильной камеры	от 14 до 22 м³
Вес внешнего блока (с упаковкой)	105 кг
Вес внешнего блока (без упаковки)	63 кг
Вес внутреннего блока (с упаковкой)	40 кг
Вес внутреннего блока (без упаковки)	15 кг

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**  
**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**