

## Сплит-система низкотемпературная Марихолодмаш LSN 217

Низкотемпературная сплит-система **Марихолодмаш LSN 213** предназначена для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах. Оборудование работает при температуре окружающей среды от 12 до 45 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

*Рекомендуемый объем камеры указан при температуре окружающей среды 25 °С.*

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

**Цена: 88000 руб.**



| Характеристики      |  |
|---------------------|--|
| Тип                 | низкотемпературная   |
| Шаг ребер           | 5 мм   |
| Хладагент           | R404a  |
| Напряжение          | 380 В  |
| Тип оттайки         | электрическая  |
| Конденсатор         | Количество вентиляторов 2 Мощность вентилятора: 0,016 кВт / 1300 об/мин. Диаметр крыльчатки: 254 мм Производительность: 1400 м3/час                                  |
| Поверхность         | 8 м2   |
| Номинальный ток     | 9 А  |
| Доза заправки R404a | 0,6 кг   |
| Воздухоохладитель   | Шаг ребер 5 мм Поверхность: 8 м2 Количество вентиляторов: 2 Мощность вентилятора: 0,01 кВт / 1300 об/мин. Диаметр крыльчатки: 200 мм Производительность: 1200 м3/час |
| Энергопотребление   | 25 кВт/сутки   |
| Диаметр крыльчатки  | 200 мм   |
| Габариты в упаковке | 820x960x870 мм   |
| Производительность  | 1200 м3/час  |
| Температурный режим | от -25 до -15 °С   |

| Характеристики                       |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Мощность вентилятора                 | 0,01 кВт / 1300 об/мин. |
| Страна-производитель                 | Россия                  |
| Высота внешнего блока                | 740 мм                  |
| Ширина внешнего блока                | 730 мм                  |
| Потребляемая мощность                | 1.042 кВт               |
| Глубина внешнего блока               | 345 мм                  |
| Дальность струи воздуха              | 4 м                     |
| Количество вентиляторов              | 2                       |
| Высота внутреннего блока             | 260 мм                  |
| Объем холодильной камеры             | 17 м <sup>3</sup>       |
| Ширина внутреннего блока             | 730 мм                  |
| Глубина внутреннего блока            | 380 мм                  |
| Холодопроизводительность             | 2100 Вт                 |
| Электрокабель внешний силовой        | 3х 1,5                  |
| Вес внешнего блока (без упаковки)    | 65 кг                   |
| Потребляемая мощность оттаивания     | 1,41 кВт                |
| Вес внутреннего блока (без упаковки) | 25 кг                   |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**  
**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**