

Моноблок среднетемпературный ПОЛЮС-САР MGM 455 F

Среднетемпературный моноблок **ПОЛЮС-САР MGM 455 F** серии Моно используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.



Агрегат полностью заправлен фреоном.

Особенности:

- Герметичный компрессор LUNITE HERMETIQUE TAG 4553 Z
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Установлено TPV
- Низкий уровень шума
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Опции (заказываются отдельно):

- Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)
- Зимний комплект (реле давления Весоол)
- Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C)
- Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15)
- СМС-мониторинг на 5 абонентов (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока)

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Цена: 199873 руб.

| Характеристики | |
|----------------|---------------------|
| Тип | среднетемпературный |
| Жидкость | 1/2" |
| Шаг ребер | 4 мм |
| Всасывание | 7/8" |
| Нагнетание | 1/2" |
| Тип оттайки | ТЭН |
| Объем камеры | от 53 до 162 м3 |

| Характеристики | |
|---|---|
| Трубопроводы | Нагнетание 1/2" Всасывание: 7/8" Жидкость: 1/2" Внутренний диаметр дренажной трубки: 34 мм |
| Загрузка фреона | 4 кг |
| Мощность оттайки | 2,88 кВт |
| Воздухоохладитель | Производительность 3900 м3/ч Тип оттайки: ТЭН Мощность оттайки: 2,88 кВт Шаг ребер: 4 мм Площадь поверхности: 38,05 м2 Количество вентиляторов: 2 Максимальная мощность вентилятора: 0,27 кВт Диаметр вентилятора: 350 мм Длина струи воздуха: 10 м |
| Габариты в упаковке | 1300x1500x1100 мм |
| Длина струи воздуха | 10 м |
| Производительность | 3900 м3/ч |
| Диаметр вентилятора | 350 мм |
| Площадь поверхности | 38,05 м2 |
| Температурный режим | от -5 до 10 °С |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Холодопроизводительность | от 4000 до 12700 Вт |
| Внешний силовой электрокабель | ПВС 5*2,5 |
| Компрессорно-конденсаторный блок | Производительность 5850 м3/ч Шаг ребер: 2,8 мм Максимальная мощность вентилятора: 0,405 кВт Площадь поверхности: 32,48 м2 Количество вентиляторов: 3 Диаметр вентилятора: 350 мм |
| Максимальная мощность вентилятора | 0,27 кВт |
| Внутренний диаметр дренажной трубки | 34 мм |
| Максимальная температура окружающей среды | 30 °С |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23