

Сплит-система среднетемпературная ПОЛЮС-CAP MGS 315 F S

Среднетемпературная сплит-система **ПОЛЮС-CAP MGS 315 F S** серии Standart используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.

Набор для подключения (2 медные трубы длиной по 3 м и электрический провод длиной 3,5 м) не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.



Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TAJ4519Z
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Зимний комплект (реле давления Весоол)
- ТЭН подогрева картера (Ballu)
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 2100 м³/ч
 - Тип оттайки: ТЭН
 - Мощность оттайки: 2 кВт
 - Шаг ребер: 4,2 мм
 - Площадь поверхности: 17,35 м²
 - Количество вентиляторов: 2
 - Максимальная мощность вентилятора: 0,18 кВт
 - Диаметр вентилятора: 300 мм
 - Длина струи воздуха: 7 м
- Загрузка фреона: 2,9 л*
- Максимальный ток: 5,3 А
- Трубопроводы:
 - Нагнетание: 3/8"***
 - Всасывание: 5/8"***
 - Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока): 14 мм
- Внешний силовой электрокабель: ПВС 5x2,5
- Максимальная температура окружающей среды: 40 °С
- Габариты в упаковке:
 - 1-е место: 1150x550x1100 мм
 - 2-е место: 1100x630x610 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)
- Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C)
- Зимний комплект (регулятор скорости вращения Eliwell Fasac 33)
- Дополнительная шумоизоляция
- Комплектация "PROFI" (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м, фреон R-404A, штуцерное соединение)
- СМС-мониторинг на 5 абонентов (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока)

* Количество фреона указано с учетом трассы длиной 3 м, максимальная длина трассы - 15 м.

** В комплект поставки не входит.

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Цена: 121462 руб.

Характеристики	
Тип	среднетемпературная
Шаг ребер	2,8 мм
Хладагент	R404
Напряжение	380 В
Длина струи воздуха	7 м
Производительность	3900 м3/ч
Диаметр вентилятора	350 мм
Площадь поверхности	16,07 м2
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	860 мм
Ширина внешнего блока	1000 мм
Вес общий (с упаковкой)	172 кг
Потребляемая мощность	2.3 кВт
Глубина внешнего блока	475 мм
Вес общий (без упаковки)	112 кг
Количество вентиляторов	2
Высота внутреннего блока	510 мм
Объем холодильной камеры	от 25 до 58 м ³
Ширина внутреннего блока	915 мм
Глубина внутреннего блока	430 мм
Холодопроизводительность	от 1897 до 4759 Вт

Характеристики

Компрессорно-конденсаторный блок	Производительность 3900 м3/ч Шаг ребер: 2,8 мм Площадь поверхности: 16,07 м2 Количество вентиляторов: 2 Номинальная потребляемая мощность: 0,27 кВт Диаметр вентилятора: 350 мм Длина струи воздуха: 7 м
Номинальная потребляемая мощность	0,27 кВт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке

<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23