

## Шкаф пекарский Abat РПШ-18-8-6МР + ТШГ-18-8-6

Ротационный пекарский шкаф **Abat РПШ-18-8-6МР** предназначен для приготовления хлебобулочных и кондитерских изделий, различных блюд методом обработки паром и горячим воздухом по отдельности или комбинированно на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена панелью управления с таймером, возможностью корректирования программ во время выпечки и отображения информации о режимах работы и аварийных ситуациях.

Конструкция разборная, изоляция стенок и полости стола выполнена методом заливки пенополиуретаном 80 мм.

В комплект поставки входит шпилька ТШГ-18-8-6 на 18 уровней.

### Режимы работы:

- Конвекция (сухой нагрев до 270 °С)
- Конвекция с паром (нагрев до 270 °С с периодическим впрыском пара)
- Разогрев

### Особенности:

- Память на 110 программ приготовления
- Вентилятор с регулируемыми скоростями вращения
- Аэродинамика камеры позволяет равномерно распределить температуру
- Увеличенное стекло двери позволяет следить за процессом приготовления даже в полностью загруженной камере
- Слив избыточной влаги из камеры
- Обновление программного обеспечения через USB-порт на панели управления
- После завершения процесса приготовления поворотная рама автоматически устанавливается в положение для выкатывания тележки-шпильки
- Степень защиты: IPx4

### Максимальная загрузка печи:

- Печенье сахарное весовое: 12,6 кг
- Сдобные булочки: 54 кг
- Батон (вес 0,3 кг): 65 кг
- Батон (вес 0,4 кг): 72 кг
- Хлеб формовой (вес 0,7 кг): 94,5 кг

**Цена: 970000 руб.**



Характеристики	
ТЭНы	51 кВт
3x 5 кВт	
Высота	2484 мм

## Характеристики

Ширина	1707 мм
3x 12 кВт	
Глубина	1826 мм
Номинальная	52,97 кВт
Подключение	380 В
Время разогрева	18 мин.
Лампа освещения	4x 0,025 кВт
Формат емкостей	противни 800x600 мм, хлебная форма №7
Поворотная рама	3,7 об/мин.
Количество ТЭНов	3x 12 кВт 3x 5 кВт
Частота вращения	Электродвигатель вентилятора 1440 об/мин. Поворотная рама: 3,7 об/мин.
Вес (без упаковки)	950 кг
Температурный режим	270 °С
Страна-производитель	Россия
Потребляемая мощность	Номинальная 52,97 кВт Электродвигатель вентиляторов: 3x 0,37 кВт Электродвигатель вытяжки: 0,12 кВт Электродвигатель охлаждения контроллера: 4x 0,019 кВт Электродвигатель редуктора вращения тележки: 0,55 кВт Электромагнитные клапаны подачи воды: 3x 0,009 кВт Лампа освещения: 4x 0,025 кВт ТЭНы: 51 кВт
Количество камер (подов)	1
Электродвигатель вытяжки	0,12 кВт
Электродвигатель вентилятора	1440 об/мин.
Электродвигатель вентиляторов	3x 0,37 кВт
Электромагнитные клапаны подачи воды	3x 0,009 кВт
Давление воды в водопроводной системе	49÷589 (0,5÷6) кПа (кгс/см <sup>2</sup> )
Электродвигатель охлаждения контроллера	4x 0,019 кВт
Электродвигатель редуктора вращения тележки	0,55 кВт
Расход воды при работе в комбинированном режиме	9 л/час

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем

Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке  
<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**

**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**