

Нualian/Хуалянь Термоусадочный тоннель (камера) BS-4525A

Термоусадочные тоннели серии BS-A применяют систему равномерного распределения горячего воздуха, электронный температурный контроллер, скорость движения конвейера регулируема. Машина может быть укомплектована двумя типами конвейеров – на выбор ленточный или рольганг.



Термоусадочный тоннель (камера) BS-A Особенности

- Высота тоннеля регулируется в зависимости от размеров упаковываемого объекта.
- Термоусадочный тоннель модели BS-4525A оснащен одним двигателем обдува.
- Модели BS-4535LA и BS-6535LA имеют удлиненную структуру и укомплектованы двумя двигателями обдува.

Термоусадочные тоннели BS-A Применение

Термоусадочные тоннели серии BS-A применяются для всех основных типов термоусадочных пленок – ПОФ, ПВХ и др.

Цена по запросу.

Характеристики	
Нагрузка (кг)	10
Вес нетто (кг)	90
Мощность (кВт)	6,5
Напряжение (В/Гц)	220/50 (однофазный) 380/50 (трехфазный) 220/60 (трехфазный)
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм)	1200*650*1100
Упаковочная скорость (м/мин)	0-10
Размеры термокамеры (Д*Ш*В) (мм)	900*450* (50-250)

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23