

## Печь хлебопекарная Miratek BK-36G

Хлебопекарная печь **Miratek BK-36** используется на предприятиях общественного питания, торговли, в пекарнях и кондитерских для выпечки широкого ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий. Модель оснащена электромеханической панелью управления и автоматическим поддержанием температурного режима в камере. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304.

### Особенности:

- Возможность регулировки верхних и нижних ТЭНов (горелок) каждого яруса
- Независимая настройка параметров для каждого яруса предоставляет возможность одновременно выпекать продукцию в различных температурных режимах
- Система пароувлажнения бойлерная - подает на выпечку пар, а не брызги воды
- Регулирующий шибер для контроля интенсивности выхода продуктов горения из рабочей камеры газовых модели
- Таймер с установкой до 99 мин.
- Точность настроенной и фактической температуры позволяет точно соблюдать технологию приготовления, что обеспечивает получение высококачественной продукции
- Возможность визуального контроля процесса выпечки за счет стеклянных окон в двери пекарной камеры и системы освещения
- Устройство автоматического электронного искрового прямого зажигания обеспечивает безопасное воспламенение газовой смеси. Печь включается только при подаче газа
- Система подвода и подключения газа (пропана или природного) адаптирована к российскому законодательству. Все газовые шланги выполнены с металлической оплеткой, разъем для подсоединения газа – бочонок с резьбой 1/2 дюйма, исключающий необходимость применения хомутов и резиновых неармированных шлангов
- Транспортировочные колеса с фиксаторами



### Опции (заказываются отдельно):

- Каменный под вместо металлического
- Система пароувлажнения

**Цена: 207534 руб.**

Характеристики	
Высота	1725 мм
Ширина	1335 мм
Глубина	950 мм
Мощность	0.3 кВт
Напряжение	220 В

Характеристики	
Подключение	газ
Размер камеры	870x670x200 мм
Время разогрева	от 15 до 20 мин.
Формат емкостей	противни 600x400 мм
Вес (без упаковки)	320 кг
Производительность	26 кг/ч
Температурный режим	от 20 до 300 °С
Вместимость (уровней)	6
Страна-производитель	Китай
Количество камер (подов)	3
Рабочее давление природного газа	от 2 до 2,2 кПа
Количество уровней в одной камере	2
Максимальное потребление природного газа	от 1,7 до 2,1 м3/ч
Количество вмещающихся кассет (с ручками, с 4 формами Л7 в каждой)	9

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**  
**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**