

## Термоусадочный тоннель BS-4525A

Термотоннель серии BS предназначены для создания температурного коридора при упаковке продукции в термоусадочную пленку. Используется в составе полуавтоматических или автоматических линий. Скорость и температура обдува воздухом легко регулируется блоком управления, установленным на машине. Загрузка 10 (кг) Скорость подачи 0 ~ 10 (м / мин) Тоннель Размеры (Д \* Ш\*В) 900\*450\*(50-250) (мм)



**Цена: 95933 руб.**

Характеристики	
Артикул	00000000037
Наличие	1
Мощность (Вт)	7500
Нагрузка (кг)	10
Вес нетто (кг)	91
Напряжение (В)	220 или 380 (под заказ)
Ссылки на видео	<a href="https://youtu.be/xvGITFX1J-k">https://youtu.be/xvGITFX1J-k</a>
Размеры тоннеля (мм)	900×450×(50-250)
Скорость движения конвейера (м/мин)	до 10

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**

**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**