

## Сплит-система низкотемпературная POLAIR SB 331 S

Низкотемпературная сплит-система **POLAIR SB 331 S** предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем с распределительной коробкой с клеммной колодкой. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

Здесь вы можете подобрать холодильную машину, задав необходимые параметры.

### Комплектация:

- Наружный блок:
  - Компрессор
  - Медно-алюминиевый конденсатор
  - Вентилятор обдува
  - Фильтр-осушитель
  - Электрический блок управления
  - Ванночка сбора и выпаривания конденсата
- Внутренний блок:
  - Испаритель
  - Вентилятор обдува
  - ТЭН оттайки испарителя
  - Поддон сбора конденсата
- Светодиодный светильник
- Комплект медных трубок в термоизоляции длиной 5 м, дренажная трубка – 1 м. Концы трубок запаяны или обжаты

### Особенности:

- Электрическая оттайка испарителя
- Герметичный поршневой компрессор ведущих европейских производителей
- В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка
- Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом
- Равномерное распределение холодного воздуха по всему объему камеры
- Легкость монтажа, демонтажа, подключения и эксплуатации

### Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -30 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от сплит-системы)

**Цена: 137790 руб.**



## Характеристики

Тип	низкотемпературная
Шаг ребер	3,2 мм
Хладагент	R404
Напряжение	380 В
Конденсатор	Шаг ребер 3,2 мм Поверхность: 19,5 м2 Количество вентиляторов: 1 Мощность вентилятора: 0,102 кВт Диаметр крыльчатки: 315 мм Производительность: 2440 м3/час
Поверхность	17,8 м2
Электрокабель	Внешний силовой 4x 1,5 + 1x 1,5 Силовой соединительный: 4x 1,5 + 1x 1,5 Соединение датчиков: 3x 0,75
Объем упаковки	1,15 м3
Внешний силовой	4x 1,5 + 1x 1,5
Воздухоохладитель	Поверхность 17,8 м2 Количество вентиляторов: 1 Мощность вентилятора: 0,102 кВт Диаметр крыльчатки: 315 мм Производительность: 2440 м3/час
Диаметр крыльчатки	315 мм
Габариты в упаковке	1060x1060x950 мм
Производительность	2440 м3/час
Соединение датчиков	3x 0,75
Температурный режим	от -25 до -15 °С
Мощность вентилятора	0,102 кВт
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	700 мм
Ширина внешнего блока	от 813 до 971 мм
Вес общий (с упаковкой)	190 кг
Количество хладагента	1,3 кг
Потребляемая мощность	3.2 кВт
Глубина внешнего блока	417 мм

## Характеристики

Вес общий (без упаковки)	115 кг
Силовой соединительный	4x 1,5 + 1x 1,5
Дальность струи воздуха	9,5 м
Количество вентиляторов	1
Высота внутреннего блока	503 мм
Ширина внутреннего блока	от 833 до 905 мм
Глубина внутреннего блока	504 мм
Диаметр всасывающей трубки	16 мм
Диаметр нагнетальной трубки	10 мм

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке

<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**

**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**