

Сплит-система среднетемпературная POLAIR SM 115 M

Среднетемпературная сплит-система **POLAIR SM 115 M** серии Light предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена микроканальным конденсаторным блоком и воздухоохладителем. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

Здесь вы можете подобрать холодильную машину, задав необходимые параметры.

Комплектация:

- Наружный блок
- Внутренний блок

Особенности:

- Микроканальный алюминиевый конденсатор
- Медно-алюминиевый воздухоохладитель
- Герметичный поршневой компрессор
- Электрическая оттайка при помощи ТЭНа
- Электронный блок управления
- Возможность подключения к системе дистанционного мониторинга
- LED-освещение камеры
- Уменьшенные габариты теплообменника за счет большей теплообменной поверхности
- Сниженный расход хладагента
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от сплит-системы)

Холодопроизводительность указана при температуре окружающей среды 32 °С.

Цена: 49030 руб.



Характеристики	
Тип	среднетемпературная
Шаг ребер	3,6 мм
Хладагент	R404

Характеристики	
Напряжение	220 В
Конденсатор	Производительность 600 м3/час Количество вентиляторов: 1 Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин. Диаметр крыльчатки: 254 мм
Поверхность	4,63 м2
Воздухоохладитель	Производительность 600 м3/час Шаг ребер: 3,6 мм Поверхность: 4,63 м2 Количество вентиляторов: 1 Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин. Диаметр крыльчатки: 200 мм
Диаметр крыльчатки	200 мм
Габариты в упаковке	920x500x816 мм
Производительность	600 м3/час
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Мощность вентилятора	0,018 кВт / 2600 об/мин.
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	600 мм
Ширина внешнего блока	420 мм
Вес общий (с упаковкой)	76 кг
Потребляемая мощность	1.18 кВт
Глубина внешнего блока	315 мм
Вес общий (без упаковки)	45 кг
Количество вентиляторов	1
Высота внутреннего блока	284 мм
Доза заправки хладагента	0,53 кг
Объем холодильной камеры	от 5.8 до 14.9 м³
Ширина внутреннего блока	415 мм
Глубина внутреннего блока	420 мм
Холодопроизводительность	1450 Вт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23