

## Сплит-система среднетемпературная POLAIR SM 226 S

Среднетемпературная сплит-система **POLAIR SM 226 S** предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем с распределительной коробкой с клеммной колодкой. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

Здесь вы можете подобрать холодильную машину, задав необходимые параметры.



### Комплектация:

- Наружный блок:
  - Компрессор
  - Медно-алюминиевый конденсатор
  - Вентилятор обдува
  - Фильтр-осушитель
  - Электрический блок управления
  - Ванночка сбора и выпаривания конденсата
- Внутренний блок:
  - Испаритель
  - Вентилятор обдува
  - ТЭН оттайки испарителя
  - Поддон сбора конденсата
- Светодиодный светильник
- Комплект медных трубок в термоизоляции длиной 5 м, дренажная трубка – 1 м. Концы трубок запаяны или обжаты

### Особенности:

- Электрическая оттайка испарителя
- Герметичный поршневой компрессор ведущих европейских производителей
- В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка
- Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом
- Равномерное распределение холодного воздуха по всему объему камеры
- Легкость монтажа, демонтажа, подключения и эксплуатации

### Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от сплит-системы)

**Цена: 79840 руб.**

## Характеристики

Тип	среднетемпературная
Шаг ребер	3,6 мм
Хладагент	R404
Напряжение	380 В
Конденсатор	Шаг ребер 3,2 мм Поверхность: 11,14 м2 Количество вентиляторов: 2 Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин. Диаметр крыльчатки: 254 мм Производительность: 1200 м3/час
Поверхность	8,93 м2
Электрокабель	Внешний силовой 4х 1,5 + 1х 1,5 Силовой соединительный: 4х 1,5 + 1х 1,5 Соединение датчиков: 3х 0,75
Объем упаковки	0,81 м3
Внешний силовой	4х 1,5 + 1х 1,5
Воздухоохладитель	Шаг ребер 3,6 мм Поверхность: 8,93 м2 Количество вентиляторов: 2 Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин. Диаметр крыльчатки: 200 мм Производительность: 1200 м3/час
Диаметр крыльчатки	200 мм
Габариты в упаковке	898x988x908 мм
Производительность	1200 м3/час
Соединение датчиков	3х 0,75
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Мощность вентилятора	0,018 кВт / 2600 об/мин.
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	704 мм
Ширина внешнего блока	от 790 до 990 мм
Вес общий (с упаковкой)	145 кг
Количество хладагента	0,86 кг
Потребляемая мощность	1.65 кВт

## Характеристики

Глубина внешнего блока	315 мм
Вес общий (без упаковки)	71 кг
Силовой соединительный	4x 1,5 + 1x 1,5
Дальность струи воздуха	4 м
Количество вентиляторов	2
Высота внутреннего блока	от 418 до 618 мм
Ширина внутреннего блока	от 708 до 781 мм
Глубина внутреннего блока	280 мм
Диаметр всасывающей трубки	12 мм
Диаметр нагнетательной трубки	8 мм

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**

**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**