

Сплит-система среднетемпературная POLAIR SM 226 M

Среднетемпературная сплит-система **POLAIR SM 226 M** серии Light предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена микроканальным конденсаторным блоком и воздухоохладителем. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

Здесь вы можете подобрать холодильную машину, задав необходимые параметры.

Комплектация:

- Наружный блок
- Внутренний блок

Особенности:

- Микроканальный алюминиевый конденсатор
- Медно-алюминиевый воздухоохладитель
- Герметичный поршневой компрессор
- Электрическая оттайка при помощи ТЭНа
- Электронный блок управления
- Возможность подключения к системе дистанционного мониторинга
- LED-освещение камеры
- Уменьшенные габариты теплообменника за счет большей теплообменной поверхности
- Сниженный расход хладагента
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от сплит-системы)

Холодопроизводительность указана при температуре окружающей среды $32\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Цена: 65493 руб.



Характеристики	
Тип	среднетемпературная
Шаг ребер	3,6 мм
Хладагент	R404

Характеристики	
Напряжение	380 В
Конденсатор	Производительность 1200 м3/час Количество вентиляторов: 2 Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин. Диаметр крыльчатки: 254 мм
Поверхность	8,93 м2
Воздухоохладитель	Производительность 1200 м3/час Шаг ребер: 3,6 мм Поверхность: 8,93 м2 Количество вентиляторов: 2 Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин. Диаметр крыльчатки: 200 мм
Диаметр крыльчатки	200 мм
Габариты в упаковке	980x910x830 мм
Производительность	1200 м3/час
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Мощность вентилятора	0,018 кВт / 2600 об/мин.
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	284 мм
Ширина внешнего блока	715 мм
Вес общий (с упаковкой)	140 кг
Потребляемая мощность	2.2 кВт
Глубина внешнего блока	420 мм
Вес общий (без упаковки)	66 кг
Количество вентиляторов	2
Высота внутреннего блока	600 мм
Доза заправки хладагента	0,63 кг
Объем холодильной камеры	от 13.7 до 33 м³
Ширина внутреннего блока	754 мм
Глубина внутреннего блока	315 мм
Холодопроизводительность	2154 Вт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23