

Сплит-система среднетемпературная POLAIR SM 232 M

Среднетемпературная сплит-система **POLAIR SM 232 M** серии Light предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена микроканальным конденсаторным блоком и воздухоохладителем. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

Здесь вы можете подобрать холодильную машину, задав необходимые параметры.

Комплектация:

- Наружный блок
- Внутренний блок

Особенности:

- Микроканальный алюминиевый конденсатор
- Медно-алюминиевый воздухоохладитель
- Герметичный поршневой компрессор
- Электрическая оттайка при помощи ТЭНа
- Электронный блок управления
- Возможность подключения к системе дистанционного мониторинга
- LED-освещение камеры
- Уменьшенные габариты теплообменника за счет большей теплообменной поверхности
- Сниженный расход хладагента
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от сплит-системы)

Холодопроизводительность указана при температуре окружающей среды 32 °С.

Цена: 86386 руб.



Характеристики	
Тип	среднетемпературная
Шаг ребер	3,6 мм
Хладагент	R404

Характеристики	
Напряжение	380 В
Конденсатор	Производительность 1800 м3/час Количество вентиляторов: 2 Мощность вентилятора: 0,12 кВт / 2600 об/мин. Диаметр крыльчатки: 254 мм
Поверхность	8,93 м2
Воздухоохладитель	Производительность 1800 м3/час Шаг ребер: 3,6 мм Поверхность: 8,93 м2 Количество вентиляторов: 2 Мощность вентилятора: 0,064 кВт / 2600 об/мин. Диаметр крыльчатки: 200 мм
Диаметр крыльчатки	200 мм
Габариты в упаковке	980x910x830 мм
Производительность	1800 м3/час
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Мощность вентилятора	0,064 кВт / 2600 об/мин.
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	284 мм
Ширина внешнего блока	715 мм
Вес общий (с упаковкой)	158 кг
Потребляемая мощность	3 кВт
Глубина внешнего блока	420 мм
Вес общий (без упаковки)	84 кг
Количество вентиляторов	2
Высота внутреннего блока	600 мм
Доза заправки хладагента	0,72 кг
Объем холодильной камеры	от 23.6 до 43 м ³
Ширина внутреннего блока	754 мм
Глубина внутреннего блока	315 мм
Холодопроизводительность	3095 Вт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23