

## Моноблок низкотемпературный Ариада ALS 330Т

Низкотемпературный моноблок **Ариада ALS 330Т** серии Лидер предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено автоматической системой оттаивания испарителя. Корпус выполнен из оцинкованного металла с полимерным покрытием, капиллярная трубка - из высококачественной мягкой медной трубки.



### Особенности:

- Компрессор L'unite Hermetique TAG 2516Z
- Реле высокого и низкого давления
- Фильтр-осушитель жидкостной
- Подогреватель картера компрессора
- Осевой электровентильатор
- Воздушные испарители и конденсаторы изготовлены по технологии итальянской фирмы GBS, где плотный контакт между медными трубками и алюминиевыми ламелями достигается за счет раздачи труб

### Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» - для эксплуатации на улице (при температуре до -10 °С)
- Автоматический регулятор давления конденсации
- Монитор напряжения, обеспечивающий защиту моноблока от скачков напряжения и от перекоса фаз
- Комплект дистанционного управления

**Цена: 161200 руб.**

| Характеристики |  |
|----------------|--|
| Тип            | низкотемпературный   |
| Шаг ребер      | от 4,2 до 8,4 мм Поверхность 12,7 м2 Количество вентиляторов: 1 Мощность вентилятора: 0,102 кВт Мощность ТЭНов: 1,55 кВт Диаметр крыльчатки: 315 мм Производительность: 2000 м3/час Длина струи: 8 м |
| Длина струи    | 8 м  |
| Конденсатор    | Шаг ребер 2,8 мм Поверхность: 17,4 м2 Количество вентиляторов: 1 Мощность вентилятора: 0,102 кВт Диаметр крыльчатки: 315 мм Производительность: 2000 м3/час  |
| Поверхность    | 12,7 м2  |
| Объем камеры   | от 30 до 42 м3   |
| Мощность ТЭНов | 1,55 кВт   |

| Характеристики          |                  |
|-------------------------|------------------|
| Объём упаковки          | 1,186 м3         |
| Воздухоохладитель       |                  |
| Диаметр крыльчатки      | 315 мм           |
| Габариты в упаковке     | 1220x900x1080 мм |
| Производительность      | 2000 м3/час      |
| Температурный режим     | от -18 до -16 °С |
| Мощность вентилятора    | 0,102 кВт        |
| Мощность компрессора    | 2,97 кВт         |
| Количество вентиляторов | 1                |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**

**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**