

## Моноблок среднетемпературный ПОЛЮС-САР MGM 213 F

Среднетемпературный моноблок **ПОЛЮС-САР MGM 213 F** серии Моно используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.



Агрегат полностью заправлен фреоном.

### Особенности:

- Герметичный компрессор LUNITE HERMETIQUE TAJ 4519 Z
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Низкий уровень шума
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

### Опции (заказываются отдельно):

- Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)
- Зимний комплект (реле давления Вескоол)
- Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C)
- Зимний комплект (регулятор скорости вращения Eliwell Fasec 33)
- Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15)
- СМС-мониторинг на 5 абонентов (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока)

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

**Цена: 80765 руб.**

Характеристики	
Тип	среднетемпературный
Жидкость	3/8"
Шаг ребер	4,2 мм
Всасывание	5/8"
Нагнетание	3/8"
Тип оттайки	ТЭН
Объем камеры	от 16 до 38 м3

Характеристики	
Трубопроводы	Нагнетание 3/8" Всасывание: 5/8" Жидкость: 3/8" Внутренний диаметр дренажной трубки: 22 мм
Загрузка фреона	1,9 кг
Мощность оттайки	0,54 кВт
Воздухоохладитель	Производительность 1050 м3/ч Тип оттайки: ТЭН Мощность оттайки: 0,54 кВт Шаг ребер: 4,2 мм Площадь поверхности: 12,6 м2 Количество вентиляторов: 1 Максимальная мощность вентилятора: 0,09 кВт Диаметр вентилятора: 300 мм Длина струи воздуха: 5 м
Габариты в упаковке	1250x850x1100 мм
Длина струи воздуха	5 м
Производительность	1050 м3/ч
Диаметр вентилятора	300 мм
Площадь поверхности	12,6 м2
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Количество вентиляторов	1
Холодопроизводительность	от 1700 до 4200 Вт
Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*2,5
Компрессорно-конденсаторный блок	Производительность 1950 м3/ч Шаг ребер: 2,8 мм Максимальная мощность вентилятора: 0,135 кВт Площадь поверхности: 13,23 м2 Количество вентиляторов: 1 Диаметр вентилятора: 350 мм
Максимальная мощность вентилятора	0,09 кВт
Внутренний диаметр дренажной трубки	22 мм
Максимальная температура окружающей среды	30 °С

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**

**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**