

## Моноблок среднетемпературный ПОЛЮС-САР MGM 320 F

Среднетемпературный моноблок **ПОЛЮС-САР MGM 320 F** серии Моно используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.



Агрегат полностью заправлен фреоном.

### Особенности:

- Герметичный компрессор LUNITE HERMETIQUE TFH 4524 Z
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Зимний комплект
- ТЭН подогрева картера
- Низкий уровень шума
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

### Опции (заказываются отдельно):

- Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)
- Зимний комплект (реле давления Весоол)
- Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C)
- Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15)
- СМС-мониторинг на 5 абонентов (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока)

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

**Цена: 123365 руб.**

Характеристики	
Тип	среднетемпературный
Жидкость	3/8"
Шаг ребер	4 мм
Всасывание	3/4"
Нагнетание	1/2"
Тип оттайки	ТЭН
Объем камеры	от 27 до 65 м3

## Характеристики

Трубопроводы	Нагнетание 1/2" Всасывание: 3/4" Жидкость: 3/8" Внутренний диаметр дренажной трубки: 34 мм
Загрузка фреона	2,9 кг
Мощность оттайки	1,84 кВт
Воздухоохладитель	Производительность 2100 м3/ч Тип оттайки: ТЭН Мощность оттайки: 1,84 кВт Шаг ребер: 4 мм Площадь поверхности: 19,85 м2 Количество вентиляторов: 2 Максимальная мощность вентилятора: 0,18 кВт Диаметр вентилятора: 300 мм Длина струи воздуха: 7 м
Габариты в упаковке	1250x1150x1100 мм
Длина струи воздуха	7 м
Производительность	2100 м3/ч
Диаметр вентилятора	300 мм
Площадь поверхности	19,85 м2
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Количество вентиляторов	2
Холодопроизводительность	от 2000 до 5800 Вт
Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*2,5
Компрессорно-конденсаторный блок	Производительность 3900 м3/ч Шаг ребер: 2,8 мм Максимальная мощность вентилятора: 0,27 кВт Площадь поверхности: 16,07 м2 Количество вентиляторов: 2 Диаметр вентилятора: 350 мм
Максимальная мощность вентилятора	0,18 кВт
Внутренний диаметр дренажной трубки	34 мм
Максимальная температура окружающей среды	30 °С

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке

<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**

**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**