

Моноблок среднетемпературный ПОЛЮС-САР MGM 211 F

Среднетемпературный моноблок **ПОЛЮС-САР MGM 211 F** серии Моно используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.



Агрегат полностью заправлен фреоном.

Особенности:

- Герметичный компрессор LUNITE HERMETIQUE CAJ 9510 Z
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Низкий уровень шума
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Опции (заказываются отдельно):

- Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)
- Зимний комплект (реле давления Вескоол)
- Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C)
- Зимний комплект (регулятор скорости вращения Eliwell Fasec 33)
- Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15)
- СМС-мониторинг на 5 абонентов (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока)

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Цена: 69016 руб.

| Характеристики | |
|----------------|---------------------|
| Тип | среднетемпературный |
| Жидкость | 3/8" |
| Шаг ребер | 4,2 мм |
| Всасывание | 1/2" |
| Нагнетание | 3/8" |
| Тип оттайки | ТЭН |
| Объем камеры | от 11 до 29 м3 |

| Характеристики | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Трубопроводы | Нагнетание 3/8" Всасывание: 1/2" Жидкость: 3/8" Внутренний диаметр дренажной трубки: 22 мм |
| Загрузка фреона | 1,9 кг |
| Мощность оттайки | 0,54 кВт |
| Воздухоохладитель | Производительность 1050 м3/ч Тип оттайки: ТЭН Мощность оттайки: 0,54 кВт Шаг ребер: 4,2 мм Площадь поверхности: 12,6 м2 Количество вентиляторов: 1 Максимальная мощность вентилятора: 0,09 кВт Диаметр вентилятора: 300 мм Длина струи воздуха: 5 м |
| Габариты в упаковке | 1250x850x1100 мм |
| Длина струи воздуха | 5 м |
| Производительность | 1050 м3/ч |
| Диаметр вентилятора | 300 мм |
| Площадь поверхности | 12,6 м2 |
| Температурный режим | от -5 до 10 °С |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Холодопроизводительность | от 1000 до 2600 Вт |
| Внешний силовой электрокабель | ПВС 3*1,5 |
| Компрессорно-конденсаторный блок | Производительность 1050 м3/ч Шаг ребер: 2,8 мм Максимальная мощность вентилятора: 0,09 кВт Площадь поверхности: 13,23 м2 Количество вентиляторов: 1 Диаметр вентилятора: 300 мм |
| Максимальная мощность вентилятора | 0,09 кВт |
| Внутренний диаметр дренажной трубки | 22 мм |
| Максимальная температура окружающей среды | 30 °С |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23