

Моноблок среднетемпературный ПОЛЮС-САР MGM 460 F

Среднетемпературный моноблок **ПОЛЮС-САР MGM 460 F** серии Моно используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.



Агрегат полностью заправлен фреоном.

Особенности:

- Герметичный компрессор LUNITE HERMETIQUE TAG 4561 Z
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Установлено TPV
- Низкий уровень шума
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Опции (заказываются отдельно):

- Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)
- Зимний комплект (реле давления Весоол)
- Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C)
- Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15)
- СМС-мониторинг на 5 абонентов (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока)

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Цена: 213411 руб.

Характеристики	
Тип	среднетемпературный
Жидкость	1/2"
Шаг ребер	4 мм
Всасывание	7/8"
Нагнетание	1/2"
Тип оттайки	ТЭН
Объем камеры	от 62 до 179 м3

Характеристики	
Трубопроводы	Нагнетание 1/2" Всасывание: 7/8" Жидкость: 1/2" Внутренний диаметр дренажной трубки: 34 мм
Загрузка фреона	4 кг
Мощность оттайки	2,88 кВт
Воздухоохладитель	Производительность 4300 м3/ч Тип оттайки: ТЭН Мощность оттайки: 2,88 кВт Шаг ребер: 4 мм Площадь поверхности: 38,05 м2 Количество вентиляторов: 2 Максимальная мощность вентилятора: 0,3 кВт Диаметр вентилятора: 350 мм Длина струи воздуха: 12 м
Габариты в упаковке	1300x1500x1100 мм
Длина струи воздуха	12 м
Производительность	4300 м3/ч
Диаметр вентилятора	350 мм
Площадь поверхности	38,05 м2
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Количество вентиляторов	2
Холодопроизводительность	от 4700 до 14000 Вт
Внешний силовой электрокабель	ПВС 5*2,5
Компрессорно-конденсаторный блок	Производительность 6500 м3/ч Шаг ребер: 2,8 мм Максимальная мощность вентилятора: 0,405 кВт Площадь поверхности: 32,48 м2 Количество вентиляторов: 3 Диаметр вентилятора: 350 мм
Максимальная мощность вентилятора	0,3 кВт
Внутренний диаметр дренажной трубки	34 мм
Максимальная температура окружающей среды	30 °С

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23