

## Сплит-система низкотемпературная ПОЛЮС-САР BGS 117 F S

Низкотемпературная сплит-система **ПОЛЮС-САР BGS 117 F S** серии Standart используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема морозильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для хранения замороженных продуктов питания и полуфабрикатов. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.

В комплект поставки входит набор для подключения (2 медные трубы длиной по 3 м и электрический провод длиной 3,5 м).

### Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE CAJ2464Z (аналог Cubigel MS34FB)
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии
- Воздухоохладитель:
  - Производительность: 650 м<sup>3</sup>/ч
  - Тип оттайки: ТЭН
  - Мощность оттайки: 0,5 кВт
  - Шаг ребер: 4,2 мм
  - Площадь поверхности: 5,2 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
  - Максимальная мощность вентилятора: 0,055 кВт
  - Диаметр вентилятора: 250 мм
  - Длина струи воздуха: 4 м
- Загрузка фреона: 0,9 л\*
- Максимальный ток: 13,1 А
- Трубопроводы:
  - Нагнетание: 3/8"
  - Всасывание: 1/2"
  - Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока): 14 мм
- Внешний силовой электрокабель: ПВС 3х2,5
- Максимальная температура окружающей среды: 40 °С
- Габариты в упаковке: 1000х700х1080 мм

### Опции (заказываются отдельно):

- Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)
- Зимний комплект (реле давления Весоол)
- Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C)
- Зимний комплект (регулятор скорости вращения Eliwell Fasec 33)
- Дополнительная шумоизоляция
- ТЭН подогрева картера (Ballu)
- Комплектация "PROFI" (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м, фреон R-404A, штуцерное соединение)
- СМС-мониторинг на 5 абонентов (потеря напряжение, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока)

\* Количество фреона указано с учетом трассы длиной 3 м,



максимальная длина трассы - 15 м.

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

**Цена: 73444 руб.**

Характеристики	
Тип	низкотемпературная
Шаг ребер	2,8 мм
Хладагент	R404
Напряжение	220 В
Длина струи воздуха	5м
Производительность	1050 м3/ч
Диаметр вентилятора	300 мм
Площадь поверхности	6,75 м2
Температурный режим	от -25 до -15 °С
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	860 мм
Ширина внешнего блока	575 мм
Вес общий (с упаковкой)	109 кг
Потребляемая мощность	1.2 кВт
Глубина внешнего блока	375 мм
Вес общий (без упаковки)	74 кг
Количество вентиляторов	1
Высота внутреннего блока	380 мм
Объем холодильной камеры	от 3.8 до 13 м <sup>3</sup>
Ширина внутреннего блока	460 мм
Глубина внутреннего блока	420 мм
Холодопроизводительность	от 509 до 1261 Вт
Компрессорно-конденсаторный блок	Производительность 1050 м3/ч Шаг ребер: 2,8 мм Площадь поверхности: 6,75 м2 Количество вентиляторов: 1 Номинальная потребляемая мощность: 0,09 кВт Диаметр вентилятора: 300 мм Длина струи воздуха: 5м
Номинальная потребляемая мощность	0,09 кВт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**

**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**