Сплит-система среднетемпературная ПОЛЮС-САР MGS 531

Среднетемпературная сплит-система **ПОЛЮС-САР MGS 531** серии Special используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.

Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TAG 4581
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Установлено ТРВ
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Опции (заказываются отдельно):

- Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)
- Глицериновые манометры для визуального осмотра низкого и высокого давления
- Дополнительная шумоизоляция
- Кожух шумоизоляции компрессора (войлочное покрытие)
- СМС-мониторинг на 5 абонентов (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока)

**В комплект поставки не входит.*

Цена: 335388 руб.

Характеристики	
Тип	среднетемпературная
1-е место	1450x800x1500 мм
2-е место	1720x730x780 мм
Жидкость	1/2"*
Шаг ребер	5 мм
Хладагент	R404
Всасывание	7/8"*
Напряжение	380 В
Тип оттайки	ТЭН

Характеристики	
Загрузка фреона	6 кг
Мощность оттайки	8 кВт
Воздухоохладитель	Производительность 7200 м3/ч Тип оттайки: ТЭН Мощность оттайки: 8 кВт Шаг ребер: 5 мм Площадь поверхности: 54,8 м2 Количество вентиляторов: 2 Диаметр вентилятора: 450 мм
Габариты в упаковке	1-е место 1450x800x1500 мм 2-е место: 1720x730x780 мм
Производительность	7200 м3/ч
Диаметр вентилятора	450 мм
Площадь поверхности	54,8 м2
Температурный режим	от -5 до 10 °C
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	1260 мм
Ширина внешнего блока	1249 мм
Вес общий (с упаковкой)	265 кг
Потребляемая мощность	6.78 кВт
Глубина внешнего блока	651 мм
Количество вентиляторов	2
Высота внутреннего блока	582 мм
Объем холодильной камеры	от 82 до 199 м³
Ширина внутреннего блока	1520 мм
Глубина внутреннего блока	530 мм
Холодопроизводительность	10300 Вт
Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x4
Компрессорно-конденсаторный блок	Производительность 12000 м3/ч Шаг ребер: 2 мм Площадь поверхности: 42,48 м2 Количество вентиляторов: 2 Диаметр вентилятора: 500 мм
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Трубопроводы (в комплект поставки не входит)	Всасывание 7/8"* Жидкость: 1/2"*

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23