

## Сплит-система низкотемпературная ПОЛЮС-САР F-BGS 435

Низкотемпературная сплит-система **ПОЛЮС-САР F-BGS 435** серии Special используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.



### Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TAG 2516 Z
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUBE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Установлено ТРВ
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

### Опции (заказываются отдельно):

- Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)
- Глицериновые манометры для визуального осмотра низкого и высокого давления
- Дополнительная шумоизоляция
- Кожух шумоизоляции компрессора (войлочное покрытие)
- СМС-мониторинг на 5 абонентов (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока)

*\*В комплект поставки не входит.*

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

**Цена: 218080 руб.**

Характеристики	
Тип	низкотемпературная
1-е место	1450x700x1050 мм
2-е место	770x1350x601 мм
Шаг ребер	4,2 мм
Хладагент	R404
Всасывание	7/8"*
Нагнетание	3/8"*
Напряжение	380 В

## Характеристики

Тип оттайки	ТЭН
Загрузка фреона	4 кг
Мощность оттайки	4,5 кВт
Воздухоохладитель	Производительность 3900 м3/ч Тип оттайки: ТЭН Мощность оттайки: 4,5 кВт Шаг ребер: 4,2 мм Площадь поверхности: 31,37 м2 Количество вентиляторов: 2 Максимальная мощность вентилятора: 0,27 кВт Диаметр вентилятора: 350 мм Длина струи воздуха: 10 м
Габариты в упаковке	1-е место 1450x700x1050 мм 2-е место: 770x1350x601 мм
Длина струи воздуха	10 м
Производительность	3900 м3/ч
Диаметр вентилятора	350 мм
Площадь поверхности	31,37 м2
Температурный режим	от -25 до -15 °С
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	810 мм
Ширина внешнего блока	1249 мм
Вес общий (с упаковкой)	173 кг
Потребляемая мощность	3.6 кВт
Глубина внешнего блока	580 мм
Количество вентиляторов	2
Высота внутреннего блока	510 мм
Объем холодильной камеры	от 23 до 77 м <sup>3</sup>
Ширина внутреннего блока	518 мм
Глубина внутреннего блока	1280 мм
Холодопроизводительность	от 1480 до 4100 Вт
Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x2,5
Компрессорно-конденсаторный блок	Производительность 6000 м3/ч Шаг ребер: 2 мм Площадь поверхности: 26,44 м2 Количество вентиляторов: 1 Диаметр вентилятора: 500 мм
Максимальная мощность вентилятора	0,27 кВт
Внутренний диаметр дренажной трубки	34 мм

## Характеристики

Максимальная температура окружающей среды	30 °С
Трубопроводы (* - в комплект поставки не входит)	Нагнетание 3/8"* Всасывание: 7/8"* Внутренний диаметр дренажной трубки: 34 мм

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**

**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**