Сплит-система низкотемпературная ПОЛЮС-САР F-BGS 435



Низкотемпературная сплит-система **ПОЛЮС-САР F-BGS 435** серии Special используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.

Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TAG 2516 Z
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Установлено ТРВ
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Опции (заказываются отдельно):

- Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)
- Глицериновые манометры для визуального осмотра низкого и высокого давления
- Дополнительная шумоизоляция
- Кожух шумоизоляции компрессора (войлочное покрытие)
- СМС-мониторинг на 5 абонентов (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока)

**В комплект поставки не входит.*

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Цена: 395834 руб.

Характеристики	
Тип	низкотемпературная
1-е место	1450x700x1050 мм
2-е место	770x1350x601 мм
Шаг ребер	4,2 мм
Хладагент	R404
Всасывание	7/8"*
Нагнетание	3/8"*
Напряжение	380 В
Тип оттайки	ТЭН
Загрузка фреона	4 кг
Мощность оттайки	4,5 кВт

Воздухоохладитель	Производительность 3900 м3/ч Тип оттайки: ТЭН Мощность оттайки: 4,5 кВт Шаг ребер: 4,2 мм Площадь поверхности: 31,37 м2 Количество вентиляторов: 2 Максимальная мощность вентилятора: 0,27 кВт Диаметр вентилятора: 350 мм Длина струи воздуха: 10 м
Габариты в упаковке	1-е место 1450x700x1050 мм 2-е место: 770x1350x601 мм
Длина струи воздуха	10 м
Производительность	3900 м3/ч
Диаметр вентилятора	350 мм
Площадь поверхности	31,37 м2
Температурный режим	от -25 до -15 °C
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	810 мм
Ширина внешнего блока	1249 мм
Вес общий (с упаковкой)	173 кг
Потребляемая мощность	3.6 кВт
Глубина внешнего блока	580 мм
Количество вентиляторов	2
Высота внутреннего блока	510 мм
Объем холодильной камеры	от 23 до 77 м³
Ширина внутреннего блока	518 мм
Глубина внутреннего блока	1280 мм
Холодопроизводительность	от 1480 до 4100 Вт
Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x2,5
Компрессорно-конденсаторный блок	Производительность 6000 м3/ч Шаг ребер: 2 мм Площадь поверхности: 26,44 м2 Количество вентиляторов: 1 Диаметр вентилятора: 500 мм
Максимальная мощность вентилятора	0,27 кВт
Внутренний диаметр дренажной трубки	34 мм
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Трубопроводы (* - в комплект поставки не входит)	Нагнетание 3/8"* Всасывание: 7/8"* Внутренний диаметр дренажной трубки: 34 мм

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - YouTube

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг**, **Альфамобиль**, **АРЕНЗА-ПРО**, **ЧЕЛИНДЛИЗИНГ**, **ФЕРА**, **Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой

марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России и странам СНГ. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org