

Сплит-система среднетемпературная ПОЛЮС-САР MGS 460

Среднетемпературная сплит-система **ПОЛЮС-САР MGS 460** серии Standart используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.



Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TAG 4561 Z
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Установлено ТРВ
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Опции (заказываются отдельно):

- Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)
- Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C)
- Зимний комплект (регулятор скорости вращения Eliwell Fasec 33)
- Зимний комплект (реле давления Весоол)
- Дополнительная шумоизоляция
- Комплектация "PROFI" (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м, фреон R-404A, штуцерное соединение)
- СМС-мониторинг на 5 абонентов (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока)
- Терморегулирующий вентиль (ТРВ) Danfoss TS-2
- Функция тепло/холода (контроллер для управление ТЭНов) Dixell XW60 K

**В комплект поставки не входит.*

Цена: 254637 руб.

Характеристики	
Тип	среднетемпературная
1-е место	770x1350x660 мм
2-е место	720x1500x1100 мм
Шаг ребер	4 мм
Хладагент	R404
Всасывание	7/8"*

Характеристики

Нагнетание	1/2"*
Напряжение	380 В
Тип оттайки	ТЭН
Загрузка фреона	4 кг
Мощность оттайки	2,88 кВт
Воздухоохладитель	Производительность 4300 м3/ч Тип оттайки: ТЭН Мощность оттайки: 2,88 кВт Шаг ребер: 4 мм Площадь поверхности: 38,05 м2 Количество вентиляторов: 2 Максимальная мощность вентилятора: 0,3 кВт Диаметр вентилятора: 350 мм Длина струи воздуха: 12 м
Габариты в упаковке	1-е место 770x1350x660 мм 2-е место: 720x1500x1100 мм
Длина струи воздуха	12 м
Производительность	4300 м3/ч
Диаметр вентилятора	350 мм
Площадь поверхности	38,05 м2
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	925 мм
Ширина внешнего блока	1430 мм
Вес общий (с упаковкой)	243 кг
Потребляемая мощность	4.53 кВт
Глубина внешнего блока	620 мм
Количество вентиляторов	2
Высота внутреннего блока	540 мм
Объем холодильной камеры	от 62 до 179 м ³
Ширина внутреннего блока	1280 мм
Глубина внутреннего блока	520 мм
Холодопроизводительность	от 4700 до 14000 Вт
Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x2,5
Компрессорно-конденсаторный блок	Производительность 6500 м3/ч Шаг ребер: 2,8 мм Площадь поверхности: 32,48 м2 Количество вентиляторов: 3 Максимальная мощность вентилятора: 0,405 кВт Диаметр вентилятора: 350 мм

Характеристики

Максимальная мощность вентилятора	0,3 кВт
Максимальная температура окружающей среды	30 °С
Трубопроводы (в комплект поставки не входит)	Нагнетание 1/2"* Всасывание: 7/8"* Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока): 34 мм
Внутренний диаметр сливной трубки (соединение испарителя и конденсаторного блока)	34 мм

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23