

Сплит-система среднетемпературная ПОЛЮС-CAP F-MGS 455

Среднетемпературная сплит-система **ПОЛЮС-CAP F-MGS 455** серии Special используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.



Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TAG 4553 Z
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Установлено TRV
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Опции (заказываются отдельно):

- Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)
- Глицериновые манометры для визуального осмотра низкого и высокого давления
- Дополнительная шумоизоляция
- Кожух шумоизоляции компрессора (войлочное покрытие)
- СМС-мониторинг на 5 абонентов (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока)

В комплект поставки не входит. **Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

Цена: 250903 руб.

Характеристики	
Тип	среднетемпературная
1-е место	1450x700x1050 мм
2-е место	650x1100x750 мм
Жидкость	1/2"*
Шаг ребер	4 мм
Хладагент	R404
Всасывание	7/8"*
Нагнетание	1/2"*
Напряжение	380 В

Характеристики	
Тип оттайки	ТЭН
Загрузка фреона	4 кг
Мощность оттайки	2,88 кВт
Воздухоохладитель	Производительность 3900 м3/ч Тип оттайки: ТЭН Мощность оттайки: 2,88 кВт Шаг ребер: 4 мм Площадь поверхности: 38,05 м2 Количество вентиляторов: 2 Максимальная мощность вентилятора: 0,27 кВт Диаметр вентилятора: 350 мм Длина струи воздуха: 10 м
Габариты в упаковке	1-е место 1450x700x1050 мм 2-е место: 650x1100x750 мм
Длина струи воздуха	10 м
Производительность	3900 м3/ч
Диаметр вентилятора	350 мм
Площадь поверхности	38,05 м2
Температурный режим	от -5 до 10 °C
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	810 мм
Ширина внешнего блока	1249 мм
Вес общий (с упаковкой)	173 кг
Потребляемая мощность	4.03 кВт
Глубина внешнего блока	580 мм
Количество вентиляторов	2
Высота внутреннего блока	490 мм
Объем холодильной камеры	от 53 до 162 м³
Ширина внутреннего блока	498 мм
Глубина внутреннего блока	900 мм
Холодопроизводительность	от 4000 до 12700 Вт
Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x2,5
Компрессорно-конденсаторный блок	Производительность 6000 м3/ч Шаг ребер: 2 мм Площадь поверхности: 26,44 м2 Количество вентиляторов: 1 Диаметр вентилятора: 500 мм
Максимальная мощность вентилятора	0,27 кВт
Внутренний диаметр дренажной трубки	34 мм

Характеристики	
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Трубопроводы (* - в комплект поставки не входит)	Нагнетание 1/2"* Всасывание: 7/8"* Жидкость: 1/2"* Внутренний диаметр дренажной трубки: 34 мм

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке

<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvXu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23