

Сплит-система среднетемпературная ПОЛЮС-САР F-MGS 315

Среднетемпературная сплит-система **ПОЛЮС-САР F-MGS 315** серии Special используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.



Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TAJ 4519 Z
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUBE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Зимний комплект
- ТЭН подогрева картера
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Опции (заказываются отдельно):

- Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)
- Глицериновые манометры для визуального осмотра низкого и высокого давления
- Дополнительная шумоизоляция
- Кожух шумоизоляции компрессора (войлочное покрытие)
- СМС-мониторинг на 5 абонентов (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока)

**В комплект поставки не входит.*

Цена: 125663 руб.

| Характеристики | |
|----------------|---------------------|
| Тип | среднетемпературная |
| 1-е место | 700x1450x1050 мм |
| 2-е место | 650x1100x750 мм |
| Жидкость | 3/8"* |
| Шаг ребер | 4 мм |
| Хладагент | R404 |
| Всасывание | 5/8"* |
| Нагнетание | 3/8"* |
| Напряжение | 380 В |

Характеристики

| | |
|---|--|
| Тип оттайки | ТЭН |
| Загрузка фреона | 2,9 кг |
| Мощность оттайки | 1,84 кВт |
| Воздухоохладитель | Производительность 2100 м3/ч Тип оттайки: ТЭН Мощность оттайки: 1,84 кВт Шаг ребер: 4 мм Площадь поверхности: 19,85 м2 Количество вентиляторов: 2 Максимальная мощность вентилятора: 0,18 кВт Диаметр вентилятора: 300 мм Длина струи воздуха: 7 м |
| Габариты в упаковке | 1-е место 700x1450x1050 мм 2-е место: 650x1100x750 мм |
| Длина струи воздуха | 7 м |
| Производительность | 2100 м3/ч |
| Диаметр вентилятора | 300 мм |
| Площадь поверхности | 19,85 м2 |
| Температурный режим | от -5 до 10 °С |
| Страна-производитель | Россия |
| Высота внешнего блока | 810 мм |
| Ширина внешнего блока | 580 мм |
| Вес общий (с упаковкой) | 190 кг |
| Потребляемая мощность | 1.98 кВт |
| Глубина внешнего блока | 1246 мм |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Высота внутреннего блока | 500 мм |
| Объем холодильной камеры | от 25 до 58 м ³ |
| Ширина внутреннего блока | 490 мм |
| Глубина внутреннего блока | 935 мм |
| Холодопроизводительность | от 1800 до 4750 Вт |
| Внешний силовой электрокабель | ПВС 5x2,5 |
| Компрессорно-конденсаторный блок | Производительность 3900 м3/ч Шаг ребер: 2 мм Площадь поверхности: 16,07 м2 Количество вентиляторов: 2 Максимальная мощность вентилятора: 0,27 кВт Диаметр вентилятора: 350 мм |
| Максимальная мощность вентилятора | 0,18 кВт |
| Максимальная температура окружающей среды | 30 °С |

Характеристики

Трубопроводы (в комплект поставки не входит)

Нагнетание 3/8"* Всасывание: 5/8"* Жидкость: 3/8"*

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GO19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23