

Сплит-система низкотемпературная ПОЛЮС-САР F-BGS 330

Низкотемпературная сплит-система **ПОЛЮС-САР F-BGS 330** серии Special используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.



Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TFH 2511 Z
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUCE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Зимний комплект
- ТЭН подогрева картера
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Опции (заказываются отдельно):

- Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)
- Глицериновые манометры для визуального осмотра низкого и высокого давления
- Дополнительная шумоизоляция
- Кожух шумоизоляции компрессора (войлочное покрытие)
- СМС-мониторинг на 5 абонентов (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока)

**В комплект поставки не входит.*

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Цена: 151511 руб.

Характеристики	
Тип	низкотемпературная
1-е место	700x1450x1050 мм
2-е место	650x1100x750 мм
Жидкость	3/8"*
Шаг ребер	4 мм
Хладагент	R404
Всасывание	3/4"*
Нагнетание	3/8"*

Характеристики

Напряжение	380 В
Тип оттайки	ТЭН
Загрузка фреона	3,6 кг
Мощность оттайки	2,76 кВт
Воздухоохладитель	Производительность 2100 м3/ч Тип оттайки: ТЭН Мощность оттайки: 2,76 кВт Шаг ребер: 4 мм Площадь поверхности: 19,85 м2 Количество вентиляторов: 2 Максимальная мощность вентилятора: 0,18 кВт Диаметр вентилятора: 300 мм Длина струи воздуха: 7 м
Габариты в упаковке	1-е место 700x1450x1050 мм 2-е место: 650x1100x750 мм
Длина струи воздуха	7 м
Производительность	2100 м3/ч
Диаметр вентилятора	300 мм
Площадь поверхности	19,85 м2
Температурный режим	от -25 до -15 °С
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	810 мм
Ширина внешнего блока	580 мм
Вес общий (с упаковкой)	190 кг
Потребляемая мощность	2.04 кВт
Глубина внешнего блока	1246 мм
Количество вентиляторов	2
Высота внутреннего блока	500 мм
Объем холодильной камеры	от 15 до 45 м ³
Ширина внутреннего блока	490 мм
Глубина внутреннего блока	935 мм
Холодопроизводительность	от 1000 до 2800 Вт
Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x2,5
Компрессорно-конденсаторный блок	Производительность 3900 м3/ч Шаг ребер: 2,8 мм Площадь поверхности: 16,07 м2 Количество вентиляторов: 2 Максимальная мощность вентилятора: 0,27 кВт Диаметр вентилятора: 350 мм
Максимальная мощность вентилятора	0,18 кВт

Характеристики

Внутренний диаметр дренажной трубки	34 мм
Максимальная температура окружающей среды	30 °С
Трубопроводы (* - в комплект поставки не входит)	Нагнетание 3/8"* Всасывание: 3/4"* Жидкость: 3/8"* Внутренний диаметр дренажной трубки: 34 мм

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23