Холодильник Бирюса 6Е-2

Холодильник **Бирюса 6Е-2** предназначен для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов, напитков и лекарств в частных домах, квартирах, отелях и офисах. Модель рассчитана на работу при температуре окружающего воздуха от 16 до 32 °С и относительной влажности не более 75%.

Комплектация:

- Поддон: 1 шт.
- Полка: 3 шт.
- Полка стеклянная: 1 шт.
- Сосуд для фруктов и овощей: 2 шт.
- Барьер для яиц: 1 шт.
- Барьер: 2 шт.
- Барьер нижний: 1 шт.
- Опора регулировочная: 4 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийная карта и адреса сервисных центров

Особенности:

- Устойчив к перепадам напряжения в сети
- Хладагент: R134a
- Встроенная горизонтальная ручка
- Светодиодная лампа освещения

** Средняя температура в холодильной камере не должна превышать 4 °С. При этом объективная оценка температур может быть осуществлена только в лабораторных условиях по методике в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62552-2011.*

*** Определяется в лабораторных условиях в соответствии с ГОСТ 31273-2003.*

**** Определяется в лабораторных условиях в соответствии с ГОСТ Р МЭК 62552-2011.*

Цена: 17040 руб.

Характеристики	
Тип	Холодильник с морозильником
Цвет	белый
Общий	253 л
Высота	1450 мм
Ширина	580 мм
Глубина	620 мм
Общий объем	280 л
Система NoFrost	нет
Дверной упор	справа, перенавешиваются

Встраиваемый	нет
Зона свежести	нет
Генератор льда	нет
Полезный объем	Общий 253 л Холодильная камера: 225 л Морозильная камера: 28 л
Вес (с упаковкой)	58 кг
Количество камер	1
Вес (без упаковки)	48 кг
Морозильная камера	28 л
Холодильная камера	225 л
Габариты в упаковке	640x640x1520 мм
Страна-производитель	Россия
Класс энергопотребления	A
Количество компрессоров	1
Объем морозильной камеры	47 л
Объем холодильной камеры	233 л
Расположение морозильной камеры	вверху
Номинальная потребляемая мощность	0,074 кВт
Размораживание морозильной камеры	ручное
Размораживание холодильной камеры	ручное
Установленный срок службы, не менее	10 лет
Средняя температура в холодильной камере	4 °C*
Номинальная общая площадь для хранения на полках	0,9 м2
Корректированный уровень звуковой мощности, не более	42 дБа**
Энергопотребление при температуре окружающего воздуха 25 °C, не более	0,55 кВт*ч/24ч***
Отклонение номинального напряжения в сети, при котором холодильник может нормально функционировать	от 198 до 242 В
Температура в морозильной камере в режиме хранения (камера «три звезды», отделение «две звезды»), не выше	-12 °C

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - YouTube

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг**, **Альфамобиль**, **АРЕНЗА-ПРО**, **ЧЕЛИНДЛИЗИНГ**, **ФЕРА**, **Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России и странам СНГ. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.

С уважением,
Команда АЛЬФАПРОМ - Пищевое и упаковочное оборудование. Надежно. Быстро. Удобно.

тел. 8 (800)-200-29-23
e-mail: sale@alfaprom.org