Холодильник Бирюса 634 (134)

Холодильник **Бирюса 634 (134)** предназначен для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов, напитков и лекарств в частных домах, квартирах, отелях и офисах. Модель рассчитана на работу при температуре окружающего воздуха от 16 до 32 °С и относительной влажности не более 75%.

Комплектация:

- Полка из закаленного стекла: 3 шт.
- Сосуд для фруктов и овощей: 2 шт.
- Сосуд морозильной камеры: 2 шт.
- Вкладыш для яиц: 2 шт.
- Масленка
- Держатель для бутылок
- Барьер: 2 шт.
- Барьер нижний: 1 шт.
- Заглушка для перенавески двери: 1 шт.
- Вставка дренажная: 1 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийная карта и адреса сервисных центров

Особенности:

- Механическое управление
- Автоматическая система оттаивания холодильной камеры
- Устойчив к перепадам напряжения в сети
- Хладагент: R600a
- Автоматический режим замораживания
- Звуковая сигнализация незакрытой двери
- Встроенная ручка

** Определяется в лабораторных условиях в соответствии с ГОСТ IEC 62552-2013.*

Цена: 21390 руб.

Характеристики	
Тип	Холодильник с морозильником
Цвет	белый
Общий	250 л
Высота	1650 мм
Ширина	600 мм
Глубина	625 мм
Общий объем	295 л

Характеристики	
Система NoFrost	нет
Дверной упор	справа, перенавешиваются
Встраиваемый	нет
Зона свежести	нет
Генератор льда	нет
Полезный объем	Общий 250 л Холодильная камера: 190 л Морозильная камера: 60 л
Количество камер	2
Вес (без упаковки)	54 кг
Морозильная камера	60 л
Холодильная камера	190 л
Габариты в упаковке	660x690x1740 мм
Страна-производитель	Россия
Класс энергопотребления	A
Количество компрессоров	1
Объем морозильной камеры	85 л
Объем холодильной камеры	210 л
Мощность замораживания, не менее	5 кг/сутки
Расположение морозильной камеры	внизу
Номинальная потребляемая мощность	0,092 кВт
Размораживание морозильной камеры	ручное
Размораживание холодильной камеры	капельная система
Установленный срок службы, не менее	10 лет
Номинальная общая площадь для хранения на полках	0,85 м2
Корректированный уровень звуковой мощности, не более	41 дБа
Температура в морозильной камере в режиме хранения, не выше	-18 °C
Рекомендуемая равномерная нагрузка на стеклополку, не более	22 кг
Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов	от 0 до 8 °C
Энергопотребление при температуре окружающего воздуха 25 °C, не более	0,83 кВт*ч/24ч*

Характеристики	
Время повышения температуры в морозильной камере от -18 до -9 °C при отключении электроэнергии, не менее	12 ч

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23