Канальная сплит-система Daikin ABQ100C / AZQS100BY1

Канальная сплит-система **Daikin ABQ100C / AZQS100BY1** серии Siesta используется для создания комфортных климатических условий в офисах, магазинах и промышленных помещениях. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и очищает его от нежелательных примесей. Оборудование впишется в любой интерьер, так как на виду остается лишь декоративная панель с воздухораспределительной решеткой.

Особенности:

- Воздушный фильтр для очистки воздуха от частиц пыли
- Инвертор
- Вентиляция без обогрева и охлаждения
- Мультискоростной вентилятор со ступенчатой регулировкой скорости позволяет менять скорость для достижения необходимой температуры и уровня шума
- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Дренажная система с двойной защитой для предотвращения возможной утечки воды
- Недельный таймер
- Класс энергопотребления (охлаждение / нагрев): B / A

Опции (заказываются отдельно):

- Пульт управления ARCWB

Цена: 329620 руб.

Характеристики	
Нагрев	от -15 до 15.5 °C
Хладагент	R410a
Напряжение	220 В
Охлаждение	от -5 до 46 °C
Разновидность	комплект
Вес (внеш. блок)	82 кг
Расход воздуха	1362 м3/ч
Режим обогрева	True

Характеристики	
Вес (внутр. блок)	44 кг
Пульт управления	стационарный
Режим вентиляции	True
Высота (внеш. блок)	990 мм
Мощность обогрева	10.8 кВт
Ширина (внеш. блок)	940 мм
Высота (внутр. блок)	378 мм
Глубина (внеш. блок)	320 мм
Ширина (внутр. блок)	541 мм
Глубина (внутр. блок)	1045 мм
Мощность охлаждения	9.5 кВт
Страна-производитель	Япония
Напряжение (внешний блок)	380 В
Рабочий диапазон температур	Охлаждение от -5 до 46 °C Нагрев: от -15 до 15.5 °C
Внешнее статическое давление	70 / 57 / 45 Па
Макс. уровень шума (внеш. блок)	57 дБ
Макс. уровень шума (внутр. блок)	41 дБ
Потребляемая мощность при обогреве	3.16 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	3.63 кВт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23