

## Внутренний блок мультizonальной системы Daikin FXAQ32A



Внутренний блок мультizonальной системы **Daikin FXAQ32A** предназначен для создания комфортных климатических условий в квартире, загородном доме. Воздухораспределительные заслонки имеют 5 различных углов наклона, программируемых с помощью пульта дистанционного управления, что позволяет равномерно распределить воздух вверх и вниз.

### Особенности:

- Воздушный фильтр для очистки воздуха от частиц пыли
- Мультискоростной вентилятор со ступенчатой регулировкой скорости позволяет менять скорость для достижения необходимой температуры и уровня шума
- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Вертикальный автосвинг распределяет потоки воздуха, обеспечивая равномерную температуру во всем помещении
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Электродвигатель вентилятора постоянного тока специальной конструкции для снижения энергопотребления
- Многофункциональный дисплей
- Режим работы во время Вашего отсутствия - поддерживает температуру в помещении на заданном уровне во время Вашего отсутствия
- Таймер на 24 часа
- Тихая работа (29 дБ)
- Съёмная лицевая панель
- Применение в системах VRV. При работе в одинаковом режиме каждым внутренним блоком можно управлять отдельно

### Опции (заказываются отдельно):

- Комплект дренажного насоса для слива конденсата из внутреннего блока
- Пульт управления BRC1E52A
- Пульт управления BRC7E63

*Внимание! На фото аналогичная модель блока другого размера.*

**Цена: 100180 руб.**

Характеристики	
Хладагент	R410a
Напряжение	220 В
Разновидность	внутренний блок

Характеристики	
Расход воздуха	510 м3/ч
Режим обогрева	True
Вес (внутр. блок)	11.5 кг
Режим вентиляции	True
Мощность обогрева	4 кВт
Высота (внутр. блок)	290 мм
Ширина (внутр. блок)	795 мм
Глубина (внутр. блок)	264 мм
Мощность охлаждения	3.6 кВт
Страна-производитель	Япония
Тип внутреннего блока	настенный
Потребляемая мощность при обогреве	0.035 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.03 кВт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**  
**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**