

Сплит-система среднетемпературная POLAIR SM 226 P

Среднетемпературная сплит-система **POLAIR SM 226 P** предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем с распределительной коробкой с клеммной колодкой. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

Здесь вы можете подобрать холодильную машину, задав необходимые параметры.



Комплектация:

- Компрессорно-конденсаторный блок
- Усовершенствованный воздухоохладитель повышенной эффективности
- Распределительная коробка с модифицированными клеммными колодками
- Комплект соединительных трубок длиной 5 м
- Контроллер с дистанционным пультом управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от сплит-системы)

Особенности:

- Электрическая оттайка испарителя
- Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены хладагентом
- Равномерное распределение холодного воздуха по всему объему камеры
- Выводы блоков и концы трубок оснащены муфтами. При их соединении путем скручивания прорывается мембрана и образуется замкнутый герметичный холодильный контур. Такой способ соединения блоков значительно облегчает монтаж трубопроводов, сокращает его время и практически исключает ошибки
- Легкость монтажа, демонтажа, подключения и эксплуатации

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С

Цена: 155059 руб.

Характеристики	
Тип	среднетемпературная
Шаг ребер	3,6 мм

Характеристики

Хладагент	R404
Напряжение	380 В
Конденсатор	Шаг ребер 3,2 мм Поверхность: 11,14 м ² Количество вентиляторов: 2 Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин. Диаметр крыльчатки: 254 мм Производительность: 1200 м ³ /час
Поверхность	8,93 м ²
Электрокабель	Внешний силовой 4х 1,5 + 1х 1,5 Силовой соединительный: 4х 1,5 + 1х 1,5 Соединение датчиков: 3х 0,75 Дистанционная клавиатура: 2х 0,75
Внешний силовой	4х 1,5 + 1х 1,5
Воздухоохладитель	Шаг ребер 3,6 мм Поверхность: 8,93 м ² Количество вентиляторов: 2 Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин. Диаметр крыльчатки: 200 мм Производительность: 1200 м ³ /час
Диаметр крыльчатки	200 мм
Габариты в упаковке	820x1270x920 мм
Производительность	1200 м ³ /час
Соединение датчиков	3х 0,75
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Мощность вентилятора	0,018 кВт / 2600 об/мин.
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	704 мм
Ширина внешнего блока	855 мм
Вес общий (с упаковкой)	134 кг
Количество хладагента	0,89 кг
Потребляемая мощность	1.65 кВт
Глубина внешнего блока	315 мм
Вес общий (без упаковки)	75 кг

Характеристики

Силовой соединительный	4x 1,5 + 1x 1,5
Дальность струи воздуха	4 м
Количество вентиляторов	2
Высота внутреннего блока	278 мм
Ширина внутреннего блока	1050 мм
Дистанционная клавиатура	2x 0,75
Глубина внутреннего блока	504 мм
Диаметр всасывающей трубки	12 мм
Диаметр нагнетательной трубки	8 мм

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке

<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23