

## Сплит-система низкотемпературная ПОЛЮС-САР BGS 540

Низкотемпературная сплит-система **ПОЛЮС-САР BGS 540** серии Special используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.



### Особенности:

- Герметичный компрессор Invotech YF56
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUYE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Установлено TRV
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

### Опции (заказываются отдельно):

- Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)
- Глицериновые манометры для визуального осмотра низкого и высокого давления
- Дополнительная шумоизоляция
- Кожух шумоизоляции компрессора (войлочное покрытие)
- СМС-мониторинг на 5 абонентов (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока)

*\*В комплект поставки не входит.*

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.*

**Цена: 462853 руб.**

Характеристики	
Тип	низкотемпературная
1-е место	1450x800x1500 мм
2-е место	2010x810x870 мм
Жидкость	1/2*
Шаг ребер	7 мм
Хладагент	R404
Всасывание	1 3/8*
Напряжение	380 В

## Характеристики

Тип оттайки	ТЭН
Загрузка фреона	6 кг
Мощность оттайки	7,2 кВт
Воздухоохладитель	Производительность 14200 м3/ч Тип оттайки: ТЭН Мощность оттайки: 7,2 кВт Шаг ребер: 7 мм Площадь поверхности: 40,5 м2 Количество вентиляторов: 2 Диаметр вентилятора: 500 мм
Габариты в упаковке	1-е место 1450x800x1500 мм 2-е место: 2010x810x870 мм
Производительность	14200 м3/ч
Диаметр вентилятора	500 мм
Площадь поверхности	40,5 м2
Температурный режим	от -25 до -15 °С
Страна-производитель	Россия
Высота внешнего блока	1260 мм
Ширина внешнего блока	1249 мм
Вес общий (с упаковкой)	265 кг
Потребляемая мощность	7.76 кВт
Глубина внешнего блока	651 мм
Количество вентиляторов	2
Высота внутреннего блока	670 мм
Объем холодильной камеры	от 75 до 188 м <sup>3</sup>
Ширина внутреннего блока	1810 мм
Глубина внутреннего блока	610 мм
Холодопроизводительность	8400 Вт
Внешний силовой электрокабель	ПВС 5x4
Компрессорно-конденсаторный блок	Производительность 12000 м3/ч Шаг ребер: 2 мм Площадь поверхности: 42,48 м2 Количество вентиляторов: 2 Диаметр вентилятора: 500 мм
Максимальная температура окружающей среды	30 °С
Трубопроводы (* - в комплект поставки не входит)	Всасывание 1 3/8* Жидкость: 1/2*

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем

Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке  
<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**

**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**