



вакуум-упаковка.рф
www.afprom.ru

8 (800) 200-29-23

Напольная сплит-система Daikin FVXG35K / RXG35L



Напольная сплит-система **Daikin FVXG35K / RXG35L** серии Nexura используется для создания комфортных климатических условий в квартире, загородном доме или офисном помещении. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.

Благодаря небольшой высоте оборудование можно монтировать под окном, также возможен настенный или скрытый монтаж.

Особенности:

- Фотокаталитический фильтр для очистки воздуха с функцией дезодорации
- Вентиляция без обогрева и охлаждения
- Режим экономичной работы (Econo Mode)
- Высокопроизводительный режим - быстрое повышение или понижение температуры в помещении с последующим возвращением в заданный режим
- Мультискоростной вентилятор со ступенчатой регулировкой скорости позволяет менять скорость для достижения необходимой температуры и уровня шума
- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Автоматическое регулирование воздушного потока - величина воздушного потока регулируется в зависимости от температуры в помещении
- Вертикальный автосвинг распределяет потоки воздуха, обеспечивая равномерную температуру во всем помещении
- Тепловое излучение - передняя алюминиевая панель может работать как радиатор, повышая комфорт в помещении в холодные дни
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Ночной режим работы - энергосберегающий режим не допускающий переохлаждения или перегрева
- Тихая работа внутреннего и наружного блоков - с пульта ДУ можно снизить уровень шума на 3 дБ
- Очень тихий режим
- Класс энергопотребления (охлаждение / нагрев): A++ / A+
- Мульти-система. К одному пульту можно подключить до 5 кондиционеров, даже если они имеют различную производительность
- Применение в системах VRV. При работе в одинаковом режиме каждым внутренним блоком можно управлять отдельно

Опции (заказываются отдельно):

- Интернет-контроллер для управления внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету

Цена: 212540 руб.

Характеристики

Инвертор	True
----------	------

Характеристики	
Хладагент	R410A
Напряжение	220 В
Вес (внеш. блок)	35 кг
Расход воздуха	612 м3/ч
Режим обогрева	от -15 до 18 °С
Вес (внутр. блок)	14 кг
Режим вентиляции	True
Режим охлаждения	от 10 до 46 °С
Высота (внеш. блок)	550 мм
Мощность обогрева	от 1.4 до 5.0 кВт
Ширина (внеш. блок)	765 мм
Высота (внутр. блок)	600 мм
Глубина (внеш. блок)	285 мм
Ширина (внутр. блок)	700 мм
Глубина (внутр. блок)	210 мм
Мощность охлаждения	от 1.4 до 3.8 кВт
Страна-производитель	Япония
Макс. уровень шума (внеш. блок)	48 дБ
Макс. уровень шума (внутр. блок)	40 дБ
Пульт дистанционного управления	True
Допустимая температура окруж. среды	Режим охлаждения от 10 до 46 °С Режим обогрева: от -15 до 18 °С

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23