

## Витрина холодильная Carboma GC110 SM 0,94-1-1 (ВХС-0,94 GC110) (статика, выносной агрегат, без боковин)



Холодильная витрина **Carboma GC110 SM 0,94-1-1 (ВХС-0,94 GC110)** используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, кратковременного хранения, демонстрации и продажи продуктов питания, салатов, молочных и других гастрономических изделий. Модель оснащена дополнительным запасником и регулируемыми ножками высотой от 20 до 35 мм. Поверхность выкладки и столешница выполнены из шлифованной нержавеющей стали.

Передняя панель может быть выполнена из окрашенной или нержавеющей стали или из МДФ. Боковые панели из ламинированного МДФ и холодильный агрегат в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

### Особенности:

- Статическая система охлаждения
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
- Оттайка естественными теплопритоками
- Хладагент: R134a, R404a
- Климатический класс: 3
- Белое LED-освещение
- Терморегулирующий вентиль
- Отбойное стекло
- Защитный бампер

### Опции (заказываются отдельно):

- Боковины из ламинированного МДФ со стеклом
- Перегородка из стекла
- Специальный стыковочный комплект для выстраивания нескольких витрин в одну линию
- Освещение переднего фронта
- Освещение основной зоны

\* Длина модели указана с боковинами, которые в комплект поставки не входят.

\*\* При Tкип от 10 до 45 °С.

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с ламинированными боковинами.*

**Цена: 56100 руб.**

| Характеристики |                    |
|----------------|--------------------|
| Высота         | от 1200 до 1235 мм |
| Ширина         | 980 мм             |

| Характеристики  |                   |
|---|-------------------|
| Витрина   | холодильная       |
| Глубина   | 1100 мм           |
| Напряжение  | 220 В             |
| Применение  | общего назначения |
| Полезный объем  | 0,1 м3            |
| Вес (без упаковки)  | 146 кг            |
| Длина без боковин   | 940 мм            |
| Температурный режим   | от 0 до 7 °С      |
| Холодильный агрегат   | выносной          |
| Страна-производитель  | Россия            |
| Глубина зоны выкладки                                       | 735 мм            |
| Экспозиционная площадь                                      | 0,69 м2           |
| Максимальная температура окружающей среды                   | 25 °С             |
| Максимальная относительная влажность окружающей среды       | 60%               |
| Рекомендуемая минимальная холодопроизводительность агрегата | 0,45 кВт**        |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**  
**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**