

## Витрина холодильная Carboma GC110 SM 0,94-2 (ВХСо-0,94 GC110) (статика, без боковин)



Открытая холодильная витрина **Carboma GC110 SM 0,94-2 (ВХСо-0,94 GC110)** используется на предприятиях общественного питания и торговли для демонстрации, охлаждения, кратковременного хранения и продажи продуктов питания, салатов, молочных и других гастрономических изделий. Поверхность выкладки и столешница выполнены из шлифованной нержавеющей стали.

Передняя панель может быть выполнена из окрашенной или нержавеющей стали или из МДФ. Боковые панели из ламинированного МДФ в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

### Особенности:

- Статическая система охлаждения
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
- Автоматическая разморозка
- Хладагент: R134a, R404a
- Климатический класс: З
- LED-освещение

### Опции (заказываются отдельно):

- Боковины из ламинированного МДФ со стеклом
- Перегородка из стекла
- Специальный стыковочный комплект для выстраивания нескольких витрин в одну линию
- Освещение переднего фронта
- Освещение основной зоны

*Длина модели указана с боковинами, который в комплект поставки не входят.*

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с ламинированными боковинами.*

**Цена: 50830 руб.**

| Характеристики |                     |
|----------------|---------------------|
| Высота         | от 870 до 905 мм    |
| Ширина         | 980 мм              |
| Витрина        | среднетемпературная |
| Глубина        | 1100 мм             |
| Напряжение     | 220 В               |

## Характеристики

|   |   |
|---|---|
| Применение  | общего назначения, охлажденное мясо, охлажденная рыба |
| Полезный объем  | 0,1 м3  |
| Вес (без упаковки)                                    | 133 кг  |
| Длина без боковин                                     | 940 мм  |
| Температурный режим                                   | от 2 до 6 °С  |
| Холодильный агрегат                                   | встроенный  |
| Страна-производитель                                  | Россия  |
| Глубина зоны выкладки                                 | 735 мм  |
| Потребляемая мощность                                 | 6,9 кВт   |
| Экспозиционная площадь                                | 0,69 м2   |
| Максимальная температура окружающей среды             | 25 °С   |
| Максимальная относительная влажность окружающей среды | 60%   |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**

**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**