

## Витрина холодильная Carboma GC120 VM 2,5-1 KombiLux (динамика)

Холодильная витрина **Carboma GC120 SM 2,5-1 KombiLux** используется на предприятиях общественного питания и торговли для охлаждения, кратковременного хранения, демонстрации и продажи продуктов питания, салатов, молочных и других гастрономических изделий. Модель оснащена Г-образным открывающимся фронтальным стеклом, дополнительным накопителем для продуктов со стороны продавца и регулируемые ножками высотой от 30 до 50 мм. Столешница, обшивка испарителя и зона выкладки выполнены из нержавеющей стали, полка - из анодированного алюминия.



Модель доступна для заказа в 2 вариантах: с передней панелью из нержавеющей стали и панелью машинного отделения с паттерном "Темный дуб" или с передней панелью с паттерном "Темный дуб" и панелью машинного отделения из крашеной стали.

**Боковые панели из пластика со стеклом толщиной 40 мм в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.**

### Особенности:

- Динамическая система охлаждения
- Микропроцессорный блок управления с индикацией температуры
- Оттайка естественными теплопритоками
- Хладагент: R404a, R134a
- Климатический класс: 3
- Отбойник холода
- Улучшенный обзор продукции
- LED-освещение основной зоны

### Опции (заказываются отдельно):

- Специальный стыковочный комплект для выстраивания нескольких витрин в одну линию
- Пластиковые боковины заливные ППУ со стеклом
- Стеклянная полка с делителем
- Деревянная полка для хлеба, сыра и деликатесов
- Полка для весов
- Колесная опора
- Габаритности GN 2/1 и GN 1/1 глубиной 65 мм

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера и с паттерном другого цвета.*

**Цена: 108290 руб.**

Характеристики	
Высота	от 1200 до 1250 мм
Ширина	2580 мм
Витрина	среднетемпературная

## Характеристики

Глубина	1215 мм
Напряжение	220 В
Применение	общего назначения, охлажденное мясо, охлажденная рыба
Полезный объем	0,37 м3
Длина без боковин	2500 мм
Температурный режим	от 0 до 6 °С
Холодильный агрегат	встроенный
Цвет передней панели	ольха / нержавеющая сталь
Страна-производитель	Россия
Глубина зоны выкладки	980 мм
Экспозиционная площадь	2,45 м2
Используемые габариты	GN 2/1 / GN 1/1 глубиной 65 мм
Цвет панели машинного отделения	черный / ольха
Максимальная температура окружающей среды	25 °С
Максимальная относительная влажность окружающей среды	60%

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**  
**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**