

Автоклав (промышленный, вертикальный, паровой, 2 корзины, сталь нержавеющая) ИПКС-128-500П(Н)

Данное оборудование предназначено для производства консервов - стерилизации пищевых продуктов, а также кормов для домашних животных, продукт может быть расфасованн в стеклянные и жестяные банки, реторт-пакеты, ламистерную тару.Автоклав ИПКС-128-500П(Н) выполнен из пищевой нержавеющей стали, входящие в состав комплектации две загрузочные корзины ИПКС-128-500К(Н) и восемь перфорированных полок для банок также выполнены из пищевой нержавеющей стали. Выпускается модель автоклава ИПКС-128-500, выполненная из конструкционной стали с термостойким покрытием.Данный автоклав используется для производства тушенки, рыбных и овощных консервов, в автоклаве можно проводить варку и стерилизацию овощей в специальной вакуумной упаковке - свеклы, картошки, моркови и т.п.Вместимость по стеклянным банкам ГОСТ 5717-81 емкостью 500 мл - 300 шт., 1000 мл - 190 шт., 3000 мл - 60 шт.; по жестяным банкам No 21 - 1400 шт., No 39 - 924 шт., No 6 - 767 шт., No 3 - 760 шт.Нагрев воды в автоклаве осуществляется паром, подаваемым из внешнего источника (либо ТЭНами - модель ИПКС-128-500(Н)). После завершения процесса стерилизации через змеевик, который расположен концентрично корпусу автоклава, прокачивается холодная вода, принудительно охлаждающая находящуюся в автоклаве воду.Автоклав имеет электронный блок управления для задания параметров технологического процесса и для автоматического регулирования и контроля температуры и давления в процессе стерилизации.Варка и стерилизация продукта в вакуумной упаковке проводится в режиме полного заполнения корзин водой, в то время как при стерилизации продукта в стеклянных или жестяных банках можно использовать душирующий режим, при котором рабочий объем автоклава заполняется водой до нижнего уровня.Автоклав поддерживает заданную температуру стерилизации продукта в течение заданного времени. Эти параметры устанавливаются на электронном блоке управления. При достижении рабочей температуры стерилизации нагрев автоматически отключается (отключаются ТЭНы) и при снижении температуры на заданное количество градусов включается снова, тем самым поддерживая заданную температуру. После истечения времени стерилизации нагрев отключается полностью. Внутренняя теплоизоляция стенок автоклава позволяет эффективно удерживать тепло внутри камеры экономя энергоресурс.Давление внутри автоклава контролируется при помощи манометра и в случае его превышения (более 3 кг/кв.см) отключается нагрев, избыточное давление стравливается через клапан аварийного сброса давления.Для охлаждения продукта после стерилизации в автоклаве предусмотрен медный змеевик, который позволяет охлаждать продукт в рабочем объеме без необходимости слива воды из него.

Цена: 1223605 руб.

Характеристики

Объем автоклава, не более, л

650

Характеристики

Рабочая температура, не более, °С	130
Количество корзин для загрузки, шт.	2
Рабочий объем автоклава, не более, л	550
Рабочее давление, не более, кгс/кв.см	3
Установленная мощность, не более, кВт	2
расход пара на нагрев и стерилизацию, не более кг	80
рабочее давление пара на входе в инжектор, не более, кг/кв.см	5,5
Время охлаждения от температуры стерилизации 110°С до температуры 40°С, не менее, мин	25
Время нагрева до температуры стерилизации 110°С от начальной температуры 80°С, не более, мин	15

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23