

Фильтр (молочный) ИПКС-126-3-200-01(Н)

Предназначены для очистки молока на молокоперерабатывающих предприятиях и товарно-молочных фермах. Фильтры изготовлены из пищевой нержавеющей стали, состоят из корпуса и сетчатого фильтрующего картриджа и устанавливаются непосредственно на молокопроводах. Тонкость фильтрации определяется размером ячейки фильтрующей сетки (200 мкм), а пропускная способность (3, 6, 10, 15 или 25 тысяч литров/час) площадью сетки. Санитарная обработка фильтров осуществляется противотоком моющей жидкости либо механически.

...

Полное описание читайте на странице товара:
<https://alfaprom.org/product/filtr-molochnyi-ipks-126-3-200-01-n/>

Цена: 42208.00 руб.

НЕТ ФОТО

Характеристики	
Масса, не более, кг	6,0
- длина, не более, мм	490
Габаритные размеры	
- диаметр корпуса, не более, мм	140
Размер ячейки фильтрующей сетки, мкм	200
Диаметр входного/выходного патрубка, мм	35
Пропускная способность при чистой поверхности картриджа и температуре 20°C, л	3000

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [YouTube](#)

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **ДельтаЛизинг**, **Альфамабиль**, **АРЕНЗА-ПРО**, **ЧЕЛИНДЛИЗИНГ**, **ФЕРА**, **Балтийский лизинг** и др.

Мы являемся мульти брендовым поставщиком, поэтому можем осуществить продажу практически любой марки оборудования! Мы осуществляем поставки по всей России. Мы можем подобрать оборудование под любой бюджет и задачу. С нами уже работают **известные компании** федерального масштаба.