

Автоматическая горизонтальная упаковочная машина с нижней подачей пленки DXDZ-520WX



Автоматическая горизонтальная упаковочная машина с губками сопровождения DXDZ-520WX и нижней подачей пленки предназначена для упаковки продуктов в классический трехшовный пакет «флоу-пак», или пакет «подушка». Она демонстрирует стабильную, надежную работу даже при высоких эксплуатационных нагрузках. Нижняя подача пленки позволяет упаковывать хрупкие, деликатные и нестабильные по форме предметы: кондитерские изделия, овощи, зелень, салфетки и т.п. А система с возвратно-поступательным движением поперечных губок обеспечивает упаковку высоких продуктов, исключая прямой контакт продукта и губок. Кроме того, система запайки с губками сопровождения позволяет формировать прочный, ровный и герметичный шов. Современная сенсорная панель управления. Информация об ошибках выводится на дисплей. Среди других преимуществ машины: точное позиционирование продукта за счет нескольких встроенных фотодатчиков на пути продукта в формиратель. Они фиксируют начало и конец продукта, автоматически определяя оптимальную длину будущего пакета. Базовая комплектация, помимо прочего, включает фотодатчик для работы с цветной пленкой по фотометке. Таким образом, машину можно настроить на работу как по заданной длине пакета, так и по фотометке; система «нет продукта – нет пакета», предотвращающая формирование пустого пакета при сбое в автоматической подаче продукта. Позволяет снизить процент брака и сокращает расход пленки; два серво-двигателя с частотным управлением позволяют повысить качество и скорость упаковки, снизив при этом количество брака; регулируемая температура запайки и ее автоматическое поддержание на заданном уровне при помощи современных термоконтроллеров. Благодаря этому оператор может подобрать оптимальный режим запайки для материалов различной толщины и плотности. По конвейеру продукт поступает в зону формирующего узла, где происходит формирование пакета из рулона пленки. Сначала формируется продольный запаечный шов, после чего внутрь пленки подается продукт, а затем пленка сваривается двумя поперечными швами – в начале и в конце продукта. Одновременно с запайкой поперечных швов выполняется обрезка пленки. Данная модель оптимально подходит для упаковки товара в модифицированную газовую среду (ГМС). Среди других доступных для заказа опций: термотрансферный принтер для нанесения печати; этикетировщик для нанесения этикеток; автоматическое подающее устройство; группиратор товара и др. С полным перечнем дополнительных опций вы можете ознакомиться у наших менеджеров.

Цена: 3642325 руб.

Характеристики

Характеристики	
Частота (Гц)	50
Мощность (Вт)	4500
Вес нетто (кг)	1100

Характеристики

Напряжение (В)	220
Ширина плёнки (мм)	макс. 520
Длина продукта (мм)	60-300
Ширина пакетов (мм)	30-200
Высота продукта (мм)	макс. 140
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4700x1200x1900
Диаметр рулона пленки (мм)	макс. 360

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23