

Термотоннель BS-5540M

Термотоннели предназначены для создания температурного коридора при штучной или групповой упаковке продукции в термоусадочную пленку. Используется в составе полуавтоматических или автоматических линий. Конвейер может быть исполнен в одном из двух вариантов (на выбор): сетчатый из нержавеющей стали или роликовый. Скорость и температура обдува воздухом легко регулируется блоком управления, установленным на машине. Загрузка 40 (кг) Скорость подачи 0 ~ 8 (м / мин) Тоннель Размеры (Д * Ш*В) 1450*550*400 (мм)



Цена: 342053 руб.

Характеристики	
Вес (Кг)	300
Гарантия	На данный вид товара предоставляется гарантия 1 год
Напряжение	380/50 220/60 В/Гц (трехфазн.)
Размер тоннеля	(Д * Ш*В) 1450*550*400 (мм)
Габариты (Д*Ш*В)	2550*850*1500
Отводящий транспортер	нет
Скорость транспортера	0 ~ 8 (м / мин)
Энергопотребление (кВт)	23
Длина и ширина сварочного шва	нет
Максимальная нагрузка на транспортер	40 кг
Максимальный размер упаковываемого продукта	(Ш*В)530*390 мм, длина упаковываемого продукта не ограничена

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23