

Настенная сплит-система Daikin FAQ71B / RR71BV3



Настенная сплит-система **Daikin FAQ71B / RR71BV3** предназначена для создания комфортных климатических условий в магазинах, офисных и промышленных помещениях. Кондиционер не только охлаждает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.

Особенности:

- Воздушный фильтр для очистки воздуха от частиц пыли
- Вентиляция без охлаждения
- Вертикальный и горизонтальный автосвинг распределяет потоки воздуха, обеспечивая равномерную температуру во всем помещении
- 5 различных схем распределения воздушных потоков
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Централизованный пульт ДУ для индивидуального или группового управления несколькими внутренними блоками из одной точки
- 72-часовой таймер
- Класс энергопотребления: B

Опции (заказываются отдельно):

- Пульт управления BRC1D52
- Пульт управления BRC1E52A
- Пульт управления BRC7E618
- Зимний комплект Nord для обеспечения эффективной работы на охлаждение при отрицательных температурах воздуха

Внимание! На фото аналогичные модели блоков другого размера.

Цена: 253490 руб.

Характеристики	
EER	2,68 / 2,81
Цвет	белый
Газовые	15,88 мм
Хладагент	R410a
Жидкостные	9,52 мм
Напряжение	220 В
Вес (внеш. блок)	83 кг

Характеристики	
Расход воздуха	900 / 1140 м3/ч
Вес (внутр. блок)	13 кг
Режим вентиляции	True
Высота (внеш. блок)	770 мм
Площадь помещения	70 м2
Ширина (внеш. блок)	900 мм
Высота (внутр. блок)	290 мм
Глубина (внеш. блок)	320 мм
Ширина (внутр. блок)	1050 мм
Глубина (внутр. блок)	230 мм
Мощность охлаждения	7.1 кВт
Страна-производитель	Япония
Диаметр труб хладагента	Жидкостные 9,52 мм Газовые: 15,88 мм
Энергопотребление в год	1265 / 1325 кВт/ч
Макс. уровень шума (внеш. блок)	53 дБ
Макс. уровень шума (внутр. блок)	43 дБ
Уровень шума внутреннего блока	мин. 37 дБ
Максимальная длина трубопровода	70 м
Допустимая температура окруж. среды	от -15 до 46 °С
Потребляемая мощность при охлаждении	2.65 кВт
Максимальный перепад высот (внутренний блок выше наружного)	30 м

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23