

Настенная сплит-система Daikin FTYN25L / RYN25L



Настенная сплит-система **Daikin FTYN25L / RYN25L** предназначена для создания комфортных климатических условий в квартире, загородном доме или офисном помещении. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.

Особенности:

- Воздушный фильтр для очистки воздуха от частиц пыли
- Вентиляция без обогрева и охлаждения
- Высокопроизводительный режим - быстрое повышение или понижение температуры в помещении с последующим возвращением в заданный режим
- Мультискоростной вентилятор со ступенчатой регулировкой скорости позволяет менять скорость для достижения необходимой температуры и уровня шума
- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Автоматическое регулирование воздушного потока - величина воздушного потока регулируется в зависимости от температуры в помещении
- Вертикальный автосвинг распределяет потоки воздуха, обеспечивая равномерную температуру во всем помещении
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Режим комфортного сна
- Тихая работа внутреннего блока. С пульта ДУ можно снизить уровень шума на 3 дБ
- Класс энергопотребления: A

Опции (заказываются отдельно):

- Зимний комплект Nord для обеспечения эффективной работы на охлаждение при отрицательных температурах воздуха

Цена: 42920 руб.

Характеристики	
Цвет	белый
Хладагент	R410a
Напряжение	220 В
Вес (внеш. блок)	29 кг
Расход воздуха	608.4 м3/ч

Характеристики	
Режим обогрева	от -9 до 18 °С
Вес (внутр. блок)	9 кг
Пульт управления	ручной
Режим вентиляции	True
Режим охлаждения	от 19 до 46 °С
Высота (внеш. блок)	521 мм
Мощность обогрева	2.8 кВт
Ширина (внеш. блок)	900 мм
Высота (внутр. блок)	288 мм
Глубина (внеш. блок)	250 мм
Ширина (внутр. блок)	800 мм
Глубина (внутр. блок)	206 мм
Мощность охлаждения	2.65 кВт
Страна-производитель	Япония
Макс. уровень шума (внеш. блок)	46 дБ
Макс. уровень шума (внутр. блок)	39 дБ
Потребляемая мощность при обогреве	0.775 кВт
Допустимая температура окруж. среды	Режим охлаждения от 19 до 46 °С Режим обогрева: от -9 до 18 °С
Потребляемая мощность при охлаждении	0.825 кВт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением

Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23