

## Настенная сплит-система Daikin FTYN60L / RYN60L



Настенная сплит-система **Daikin FTYN60L / RYN60L** предназначена для создания комфортных климатических условий в квартире, загородном доме или офисном помещении. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.

### Особенности:

- Воздушный фильтр для очистки воздуха от частиц пыли
- Вентиляция без обогрева и охлаждения
- Высокопроизводительный режим - быстрое повышение или понижение температуры в помещении с последующим возвращением в заданный режим
- Мультискоростной вентилятор со ступенчатой регулировкой скорости позволяет менять скорость для достижения необходимой температуры и уровня шума
- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Автоматическое регулирование воздушного потока - величина воздушного потока регулируется в зависимости от температуры в помещении
- Вертикальный автосвинг распределяет потоки воздуха, обеспечивая равномерную температуру во всем помещении
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Режим комфортного сна
- Тихая работа внутреннего блока. С пульта ДУ можно снизить уровень шума на 3 дБ
- Класс энергопотребления: A

### Опции (заказываются отдельно):

- Зимний комплект Nord для обеспечения эффективной работы на охлаждение при отрицательных температурах воздуха

**Цена: 73860 руб.**

Характеристики	
Цвет	белый
Хладагент	R410a
Напряжение	220 В
Вес (внеш. блок)	50 кг
Расход воздуха	1090.8 м3/ч

Характеристики	
Режим обогрева	от -9 до 18 °С
Вес (внутр. блок)	14 кг
Пульт управления	ручной
Режим вентиляции	True
Режим охлаждения	от 19 до 46 °С
Высота (внеш. блок)	753 мм
Мощность обогрева	6.35 кВт
Ширина (внеш. блок)	855 мм
Высота (внутр. блок)	310 мм
Глубина (внеш. блок)	328 мм
Ширина (внутр. блок)	1065 мм
Глубина (внутр. блок)	224 мм
Мощность охлаждения	6.01 кВт
Страна-производитель	Япония
Макс. уровень шума (внеш. блок)	52 дБ
Макс. уровень шума (внутр. блок)	48 дБ
Потребляемая мощность при обогреве	1.740 кВт
Допустимая температура окруж. среды	Режим охлаждения от 19 до 46 °С Режим обогрева: от -9 до 18 °С
Потребляемая мощность при охлаждении	1.870 кВт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке

<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**

**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**