





## Hастенная сплит-система Daikin FTXS60G / RXS60L

Настенная сплит-система **Daikin FTXS60G** / **RXS60L** предназначена для создания комфортных климатических условий в квартире, загородном доме или офисном помещении. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.

## Особенности:

- Фотокаталитический фильтр для очистки воздуха с функцией дезодорации
- Вентиляция без обогрева и охлаждения
- Режим экономичной работы (Econo Mode)
- Высокопроизводительный режим быстрое повышение или понижение температуры в помещении с последующим возвращением в заданный режим
- Мультискоростной вентилятор со ступенчатой регулировкой скорости позволяет менять скорость для достижения необходимой температуры и уровня шума
- Автоматическое переключение рабочих режимов в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Автоматическое регулирование воздушного потока величина воздушного потока регулируется в зависимости от температуры в помещении
- Объемный воздушный поток 3-D flow обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении
- Вертикальный и горизонтальный автосвинг распределяет потоки воздуха, обеспечивая равномерную температуру во всем помещении
- Режим поддержания комфортной температуры
- Датчик наличия движения для комфорта и экономии электроэнергии, при отсутствии людей в помещении через 20 минут переключается в режим работы с низким потреблением энергии и перезапускается когда кто-либо входит в помещение
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Ночной режим работы энергосберегающий режим не допускающий переохлаждения или перегрева
- 24-часовой и недельный таймеры
- Тихая работа внутреннего и наружного блоков. С пульта ДУ можно снизить уровень шума на 3 дБ
- Класс энергопотребления: А
- Мульти-система. К одному пульту можно подключить до 5 кондиционеров, даже если они имеют различную производительность
- Применение в системах VRV. К одному наружному блоку можно подключить до 9 внутренних блоков различной производительности. При работе в одинаковом режиме каждым внутренним блоком можно управлять отдельно

## Опции (заказываются отдельно):

- Зимний комплект Nord для обеспечения эффективной работы на охлаждение при отрицательных температурах воздуха
- Интернет-контроллер для управления внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету

Цена: 185290 руб.

Характеристики	
Цвет	белый
Инвертор	True
Хладагент	R410a
Напряжение	220 B
Вес (внеш. блок)	48 кг
Расход воздуха	1032 м3/ч
Режим обогрева	от -15 до 18 °C
Вес (внутр. блок)	12 кг
Пульт управления	ручной
Режим вентиляции	True
Режим охлаждения	от -10 до 46 °C
Высота (внеш. блок)	735 мм
Мощность обогрева	от 1.7 до 8.0 кВт
Ширина (внеш. блок)	825 мм
Высота (внутр. блок)	290 мм
Глубина (внеш. блок)	300 мм
Ширина (внутр. блок)	1050 мм
Глубина (внутр. блок)	250 мм
Мощность охлаждения	от 1.7 до 5.3 кВт
Страна-производитель	Япония
Макс. уровень шума (внеш. блок)	62 дБ
Макс. уровень шума (внутр. блок)	45 дБ
Потребляемая мощность при обогреве	2.4 кВт
Допустимая температура окруж. среды	Режим охлаждения от -10 до 46 °C Режим обогрева: от -15 до 18 °C
Потребляемая мощность при охлаждении	1.99 кВт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - <a href="https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view\_as=subscriber">https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view\_as=subscriber</a>

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg</a>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами

крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23