

## Настенная сплит-система Daikin FTXN50M / RXN50M



Настенная сплит-система **Daikin FTXN50M / RXN50M** предназначена для создания комфортных климатических условий в квартире или загородном доме. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.

### Особенности:

- Фотокаталитический фильтр для очистки воздуха с функцией дезодорации
- Вентиляция без обогрева и охлаждения
- Высокопроизводительный режим - быстрое повышение или понижение температуры в помещении с последующим возвращением в заданный режим
- Мультискоростной вентилятор со ступенчатой регулировкой скорости позволяет менять скорость для достижения необходимой температуры и уровня шума
- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Автоматическое регулирование воздушного потока - величина воздушного потока регулируется в зависимости от температуры в помещении
- Вертикальный автосвинг распределяет потоки воздуха, обеспечивая равномерную температуру во всем помещении
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Режим комфортного сна
- 24-часовой таймер
- Тихая работа внутреннего блока. С пульта ДУ можно снизить уровень шума на 3 дБ
- Класс энергопотребления: A

*Внимание! На фото аналогичные модели блоков другого размера.*

**Цена по запросу.**

Характеристики	
Цвет	белый
Инвертор	True
Хладагент	R410a
Напряжение	220 В
Вес (внеш. блок)	44 кг

Характеристики	
Расход воздуха	982.8 м3/ч
Режим обогрева	от -15 до 18 °С
Вес (внутр. блок)	9 кг
Пульт управления	ручной
Режим вентиляции	True
Режим охлаждения	от 10 до 46 °С
Высота (внеш. блок)	735 мм
Мощность обогрева	от 1.17 до 6.60 кВт
Ширина (внеш. блок)	855 мм
Высота (внутр. блок)	310 мм
Глубина (внеш. блок)	328 мм
Ширина (внутр. блок)	1065 мм
Глубина (внутр. блок)	224 мм
Мощность охлаждения	от 1.63 до 6.2 кВт
Страна-производитель	Япония
Макс. уровень шума (внеш. блок)	51 дБ
Макс. уровень шума (внутр. блок)	44 дБ
Потребляемая мощность при обогреве	1.50 кВт
Допустимая температура окруж. среды	Режим охлаждения от 10 до 46 °С Режим обогрева: от -15 до 18 °С
Потребляемая мощность при охлаждении	1.65 кВт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**

**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**