



[вакуум-упаковка.рф](http://вакуум-упаковка.рф)  
[www.afprom.ru](http://www.afprom.ru)

**8 (800) 200-29-23**

# Настенная сплит-система Daikin FTXG20LW / RXG20L



Настенная сплит-система **Daikin FTXG20LW / RXG20L** серии Emura предназначена для создания комфортных климатических условий в квартире, загородном доме или офисном помещении. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха. Модель выполнена в элегантном дизайне с матово-белой отделкой.

## Особенности:

- Фотокаталитический фильтр для очистки воздуха с функцией дезодорации
- Вентиляция без обогрева и охлаждения
- Режим экономичной работы (Econo Mode)
- Высокопроизводительный режим - быстрое повышение или понижение температуры в помещении с последующим возвращением в заданный режим
- Мультискоростной вентилятор со ступенчатой регулировкой скорости позволяет менять скорость для достижения необходимой температуры и уровня шума
- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Автоматическое регулирование воздушного потока - величина воздушного потока регулируется в зависимости от температуры в помещении
- Объемный воздушный поток 3-D flow обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении
- Вертикальный и горизонтальный автосвинг распределяет потоки воздуха, обеспечивая равномерную температуру во всем помещении
- Режим поддержания комфортной температуры
- Датчик наличия движения для комфорта и экономии электроэнергии, при отсутствии людей в помещении через 20 минут переключается в режим работы с низким потреблением энергии и перезапускается когда кто-либо входит в помещение
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Централизованный пульт ДУ для индивидуального или группового управления несколькими внутренними блоками из одной точки
- Ночной режим работы - энергосберегающий режим не допускающий переохлаждения или перегрева
- 24-часовой и недельный таймеры
- Тихая работа внутреннего и наружного блоков
- С пульта ДУ можно снизить уровень шума на 3 дБ
- Класс энергопотребления: A
- Мульти-система. К одному пульту можно подключить до 5 кондиционеров, даже если они имеют различную производительность
- Применение в системах VRV. При работе в одинаковом режиме каждым внутренним блоком можно управлять отдельно

## Опции (заказываются отдельно):

- Интернет-контроллер для управления внутренним блоком отовсюду с помощью приложения, по локальной сети или по интернету

**Цена: 116220 руб.**

| Характеристики                       |   |
|--------------------------------------|---|
| Цвет                                 | белый   |
| Инвертор                             | True  |
| Хладагент                            | R410a   |
| Напряжение                           | 220 В   |
| Вес (внеш. блок)                     | 35 кг   |
| Расход воздуха                       | 612 м3/ч  |
| Режим обогрева                       | от -15 до 18 °С   |
| Вес (внутр. блок)                    | 12 кг   |
| Пульт управления                     | ручной  |
| Режим вентиляции                     | True  |
| Режим охлаждения                     | от -10 до 46 °С   |
| Высота (внеш. блок)                  | 550 мм  |
| Мощность обогрева                    | от 1.3 до 4.3 кВт   |
| Ширина (внеш. блок)                  | 765 мм  |
| Высота (внутр. блок)                 | 303 мм  |
| Глубина (внеш. блок)                 | 285 мм  |
| Ширина (внутр. блок)                 | 998 мм  |
| Глубина (внутр. блок)                | 212 мм  |
| Мощность охлаждения                  | от 1.3 до 2.8 кВт   |
| Страна-производитель                 | Япония  |
| Макс. уровень шума (внеш. блок)      | 47 дБ   |
| Макс. уровень шума (внутр. блок)     | 40 дБ   |
| Потребляемая мощность при обогреве   | от 0.31 до 1.12 кВт   |
| Допустимая температура окруж. среды  | Режим охлаждения от -10 до 46 °С<br>Режим обогрева: от -15 до 18 °С |
| Потребляемая мощность при охлаждении | от 0.32 до 0.76 кВт   |

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - [https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber)

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами

крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

**С уважением**

**Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23**