

Внутренний блок мультizonальной системы Daikin FXAQ25A



Внутренний блок мультizonальной системы **Daikin FXAQ25A** предназначен для создания комфортных климатических условий в квартире, загородном доме. Воздухораспределительные заслонки имеют 5 различных углов наклона, программируемых с помощью пульта дистанционного управления, что позволяет равномерно распределить воздух вверх и вниз.

Особенности:

- Воздушный фильтр для очистки воздуха от частиц пыли
- Мультискоростной вентилятор со ступенчатой регулировкой скорости позволяет менять скорость для достижения необходимой температуры и уровня шума
- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Вертикальный автосвинг распределяет потоки воздуха, обеспечивая равномерную температуру во всем помещении
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Электродвигатель вентилятора постоянного тока специальной конструкции для снижения энергопотребления
- Многофункциональный дисплей
- Режим работы во время Вашего отсутствия - поддерживает температуру в помещении на заданном уровне во время Вашего отсутствия
- Таймер на 24 часа
- Тихая работа (29 дБ)
- Съёмная лицевая панель
- Применение в системах VRV. При работе в одинаковом режиме каждым внутренним блоком можно управлять отдельно

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект дренажного насоса для слива конденсата из внутреннего блока
- Пульт управления BRC1E52A
- Пульт управления BRC7E63

Внимание! На фото аналогичная модель блока другого размера.

Цена: 96530 руб.

Характеристики	
Хладагент	R410a
Напряжение	220 В
Разновидность	внутренний блок

Характеристики	
Расход воздуха	480 м3/ч
Режим обогрева	True
Вес (внутр. блок)	11.5 кг
Режим вентиляции	True
Мощность обогрева	3.2 кВт
Площадь помещения	28 м2
Высота (внутр. блок)	290 мм
Ширина (внутр. блок)	795 мм
Глубина (внутр. блок)	264 мм
Мощность охлаждения	2.8 кВт
Страна-производитель	Япония
Тип внутреннего блока	настенный
Макс. уровень шума (внутр. блок)	
Потребляемая мощность при обогреве	0.034 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.028 кВт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwIBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23