

Внутренний блок мультizonальной системы Daikin FXLQ20P



Внутренний блок мультizonальной системы **Daikin FXLQ20P** предназначен для создания комфортных климатических условий в квартире, загородном доме или офисе. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.

Оборудование предназначено для установки на пол или в нижней части стены, а благодаря небольшой высоте его можно монтировать под окном.

Особенности:

- Воздушный фильтр для очистки воздуха от частиц пыли
- Вентиляция без обогрева и охлаждения
- Мультискоростной вентилятор со ступенчатой регулировкой скорости позволяет менять скорость для достижения необходимой температуры и уровня шума
- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Централизованный пульт ДУ для индивидуального или группового управления несколькими внутренними блоками из одной точки
- Режим работы во время Вашего отсутствия - поддерживает температуру в помещении на заданном уровне во время Вашего отсутствия
- Недельный таймер
- Несколько арендаторов - главный блок питания внутреннего блока можно выключить при выходе из отеля или офиса
- Применение в системах VRV. При работе в одинаковом режиме каждым внутренним блоком можно управлять отдельно

Опции (заказываются отдельно):

- Пульт управления BRC1E52A
- Пульт управления BRC7C62

Внимание! На фото аналогичная модель блока другого размера.

Цена по запросу.

Характеристики	
Цвет	белый (RAL9010) / темно-серый (RAL7011)
Инвертор	True
Хладагент	R410a

Характеристики	
Напряжение	220 В
Уровень шума	32 / 35 дБ
Разновидность	внутренний блок
Расход воздуха	360 / 420 м3/ч
Режим обогрева	True
Вес (внутр. блок)	27 кг
Осушение воздуха	True
Режим вентиляции	True
Мощность обогрева	2.5 кВт
Высота (внутр. блок)	600 мм
Ширина (внутр. блок)	1000 мм
Глубина (внутр. блок)	232 мм
Мощность охлаждения	2.2 кВт
Страна-производитель	Япония
Тип внутреннего блока	напольно-потолочный
Макс. уровень шума (внутр. блок)	35 дБ
Потребляемая мощность при обогреве	0.049 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.049 кВт

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23