


Внутренний блок мультizonальной системы Daikin FXNQ20A

Внутренний блок мультizonальной системы **Daikin FXNQ20A** предназначен для создания комфортных климатических условий в квартире, загородном доме или офисе. Кондиционер не только охлаждает или обогревает воздух, но и осушает его при повышенной влажности без изменения температуры воздуха.



Благодаря небольшой высоте блок можно встраивать в пространство под окном. Оборудование впишется в любой интерьер, так как на виду остается лишь декоративная панель с воздухораспределительной решеткой.

Особенности:

- Воздушный фильтр для очистки воздуха от частиц пыли
- Вентиляция без обогрева и охлаждения
- Мультискоростной вентилятор со ступенчатой регулировкой скорости позволяет менять скорость для достижения необходимой температуры и уровня шума
- Автоматическое переключение рабочих режимов - в зависимости от заданных параметров и фактической температуры кондиционер автоматически переключает режим
- Функция самодиагностики указывает отказы в системе или отклонения нормального режима работы, упрощая техническое обслуживание
- Автоматический перезапуск в случае перебоя с питанием с сохранением всех заданных параметров
- Централизованный пульт ДУ для индивидуального или группового управления несколькими внутренними блоками из одной точки
- Высокое внешнее статическое давление обеспечивает гибкую установку
- Режим работы во время Вашего отсутствия - поддерживает температуру в помещении на заданном уровне во время Вашего отсутствия
- Недельный таймер
- Несколько арендаторов - главный блок питания внутреннего блока можно выключить при выходе из отеля или офиса
- Применение в системах VRV. При работе в одинаковом режиме каждым внутренним блоком можно управлять отдельно

Опции (заказываются отдельно):

- Пульт управления BRC1E52A
- Пульт управления BRC7C65

Внимание! На фото аналогичная модель блока другого размера.

Цена по запросу.

Характеристики

Инвертор	True
----------	------

Характеристики	
Хладагент	R410a
Напряжение	220 В
Разновидность	внутренний блок
Расход воздуха	384 / 480 м3/ч
Режим обогрева	True
Вес (внутр. блок)	22 кг
Осушение воздуха	True
Режим вентиляции	True
Мощность обогрева	2.5 кВт
Высота (внутр. блок)	620 мм
Ширина (внутр. блок)	750 мм
Глубина (внутр. блок)	200 мм
Мощность охлаждения	2.2 кВт
Страна-производитель	Япония
Тип внутреннего блока	напольно-потолочный
Потребляемая мощность при обогреве	0.068 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.071 кВт
Внешнее статическое давление (высокое / нормальное)	30 / 10 Па

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg>

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам всегда помогут наши партнеры, **Сименс Финанс** и **Балтийский лизинг**.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому Мы можем подобрать ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23